

Характеристики

20-277-1000 XTRM 2K Polyester Multi Putty представляет собой двухкомпонентную кремообразную шпаклевку для тела средней вязкости на основе полиэфирной смолы, удельный вес которой снижен примерно на 0,5 кг. 30 %. Таким образом, легкость шлифования сочетается с абсолютно закрытой и очень гладкой поверхностью. Кроме того, 20-277-1000 XTRM 2K Polyester Multi Putty характеризуется универсальной адгезией к стальным листам, алюминию, оцинкованным поверхностям, стеклопластику и дереву и может легко шлифоваться с высокой абразивностью после короткого времени высыхания.

Физически характеристики



Polyester



2004/42/II(b)(250)<5



12 month

Смесване



100:2



20°C 4-5 min

Изсъхване



sandable 15 - 20 min



sandable 5 min



P150-P240

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.