

Характеристики

40-555 представява собой толстослойный грунт-наполнитель для изоляции прошлифованных участков с высокой заполняющей способностью. Высокая заполняющая способность, быстрое высыхание, хорошая стабильность, хорошая активная защита от коррозии, можно окрашивать красками на водной основе. Подходящие основания: отшлифованное и очищенное заводское и старое лакокрасочное покрытие (кроме термопластичного лакокрасочного покрытия), сталь, оцинкованная сталь, алюминий, различные пластики (например, твердый ПВХ, ППО/ПА, АБС, ПК/ПБТ) и отвержденный 2К-наполнитель.

Физически характеристики



40-555-0501



40-555-0502



40-555-0503



60 month



2004/42/IIIB(e)(840)649

Использовать



cleaning



shake well for
2 min



10 cm - 15 cm



2 - 3



clean valve

Изсъхване



2 - 3 min



dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
Ready for sanding: 20 min



P400-P500



P400-P500

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.