




Q 50-150

Cavity Wax / Cavity Wax Aerosol

Характеристики

50-150 Cavity Wax — защитное покрытие с защитой от коррозии на основе специальных восков для консервации и герметизации полостей кузова автомобиля. Благодаря его проникающим свойствам влага вытесняется также в углы и швы. Не капает и не течет.

Физически характеристики



24 month



500 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<550
1 kg: 2004/42/IIIB(e)(840)<448

Использовать 500 ml Aerosol




cleaning



shake well for
2 min



40 µm



clean valve

Использовать 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2

Изсъхване



500 ml
1 kg



20°C
30 - 60 min
30 - 60 min

Советы по обработке



Не распылять на двигатель, шестерни, тормоза и т.д.

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.