


Характеристики

50-100 Битум UBS черный — это долговечная защита от коррозии на основе воска/битума для днищ, входных секций, колесных ниш и т.д. Отличные звукопоглощающие свойства, отличная адгезия, эластичность, отсутствие прилипания, высокая стойкость к истиранию и хорошая стойкость к противогололедным солям.

50-100 Bitumen UBC **Aerosol** — эластичная и прочная защита днища на резино-битумной основе. Обеспечивает долговременную защиту от воды, соли, коррозии на углах, краях или при ремонтных работах.

Физически характеристики



24 month



500 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/IIIB(e)(840)<840

Использовать 500 ml Aerosol



cleaning



shake well for
2 min



25 cm - 30 cm



clean valve

Использовать 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2




5 - 8 min




500 - 1000 μ m

Consumption: 1 - 2 m^2/l

Изсъхване



500 ml Set to touch: 5 h
Aerosol



1 kg Set to touch: 2 - 4 h

Советы по обработке



Поддон пола должен быть тщательно вымыт. Он должен быть сухим, очищенным от пыли, жира, масла и ржавчины. Старое неадекватное покрытие днища необходимо удалить. Не распылять на двигатель, коробку передач, картер, карданный вал, выхлопные трубы, мосты, пружины, амортизаторы, тормозные тросы, смазочные ниппели и т. д., предварительно замаскируйте эти детали!

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.