



Q 50-200

Stonechip Protection Spray

Характеристики

50-200 – это окрашиваемое щебеночное покрытие с антикоррозионными и звукоизоляционными свойствами на основе каучука и смол. После высыхания покрытия можно окрашивать наиболее часто используемыми системами окраски. После полного высыхания изделия остается прочная эластичная пленка. 50-200 обеспечивает хорошую защиту от различных климатических условий и гравия. Используется в качестве шлифовального и антикоррозионного покрытия на бамперах, переднем и заднем фартуках, дверных порогах и шасси легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, например, а также используется в качестве звукопоглощающего продукта в колесных арках и на шасси.

Физически характеристики



50-200-0501



50-200-0502



24 month



2004/42/IIB(e)(840)510

Использовать



cleaning



shake well for
2 min




25 cm - 30 cm



2 - 3



300 - 450 µm



clean valve

Изсъхване



20°C



dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 2 - 4 h

Советы по обработке



Не распылять на двигатель, шестерни, тормоза и т.д.

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +15°C и 25°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.