Паспорт продукту

Технічні характеристики



Модульний дзвінок iSO, 230 В змінного струму, 80 дБ, 5 ВА, Acti9

A9A15320

Головне

Асортимент продукції	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSO
Тип виробу або компоненту	Дзвінок
Назва пристрою	iSO

Додатково

[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50/60 Гц
Споживана потужність **[**BA**]**	5 В·А
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Кількість модулів Ш **= 9** мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	72 мм
Маса нетто	77 г.
Клеми для допоміжних пристроїв	клеми тунельного типужорсткий 4 мм² клеми тунельного типугнучкий 4 мм² клеми тунельного типугнучкий з зажимом 4 мм²
Довжина зачистки проводів	12 мм для Нижній з'єднання
Момент затягування	1,3 Н.м Нижній

Дані про навколишнє середовище

Рівень шуму	80 дБ
Тип звуку	Дзвінок
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Робоча температура навколишнього середови	-10…40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25…60 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	1,800 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ширина **1** упаковки	6,600 см
Довжина **1** упаковки	8,500 см
Вага **1** упаковки	60,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	12
Висота **2** упаковки	8,000 см
Ширина **2** упаковки	9,500 см
Довжина **2** упаковки	22,700 см
Вага **2** упаковки	797,000 г.
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	144
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	9,712 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Виріб містить хімічні речовини **PFAS**
Статус без вмісту галогену	Продукт містить галогени вище порогових значень

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки