Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка DIN, Acti9 iPC, 2P+E, 16 A, 250 В змінного струму

A9A15310

Головне

Асортимент продукції	Acti9
Назва продукту	Acti9 iPC
Тип виробу або компоненту	Модульна розетка
Назва пристрою	iPC
Опис полюсів	2P + E
Стандарт роз'єму	Німецька

Додатково

[In] номінальний струм	16 A
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50/60 Гц
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична DIN-рейка
Кількість модулів Ш **= 9** мм	5
Висота	81 мм
Ширина	45 мм
Глибина	55 мм
Маса нетто	100 г.
Колір	Білий
Клеми підключення	Термінал тунельного типу1 кабель(і) 1…6 мм² гнучкий Термінал тунельного типу1 кабель(і) 1…10 мм² жорсткий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Момент затягування	1,2 Н.м

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Знак якості	EAC KEMA VDE
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Ступінь ударозахисту	IK03
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 %в55 °C

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Робоча температура навколишнього середови	-25…70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…80 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	4,500 см
Ширина **1** упаковки	7,000 см
Довжина **1** упаковки	8,500 см
Вага **1** упаковки	98,600 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	5
Висота **2** упаковки	7,500 см
Ширина **2** упаковки	9,000 см
Довжина **2** упаковки	24,000 см
Вага **2** упаковки	554,000 г.
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	75
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	8,643 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**26 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	**298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Виріб містить хімічні речовини **PFAS**
Статус без вмісту галогену	Продукт містить галогени вище порогових значень

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки