Паспорт продукту

Технічні характеристики



Підлоговий лючок, пластиковий, розмір L, 8 модулів, Unica System+

INS52124

Головне

Діапазон	Unica
product type	Для коробки лючка
Область застосування продукту	Розподіл розеток
Система встановлення кабелю	Підлогова розеткова коробка
Тип підлоги	Фальшпідлога Під підлогою Hollow core floor
Форма підлогової розподільчої коробки	Прямокутний
colour	Сірий

Додатково

Опис виробу	Повний комплект
Сумісність продуктів	Unica outlet - 45 мм x 45 мм Unica outlet - 45 мм x 90 мм
Розмір	Корпус: L
Монтаж пристрою	Підлоговий монтаж
Спосіб кріплення	Пристосований Strain relief
Number of devices (45 x 45 mm)	8
Кількість модулів	2 x 8 модулів
product material	Пластик матове покриття
Висота	70 мм
Ширина	200 мм
Глибина	275 мм

Дані про навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK08
Ступінь захисту **IP**	IP24
Сегмент ринку	Комерційний Офіс Школа

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Висота **1** упаковки	9,000 см
Ширина **1** упаковки	21,300 см
Довжина **1** упаковки	31,000 см
Вага **1** упаковки	1,657 кг
Тип **2** упаковки	S04
Кількість одиниць у **2** упаковці	7
Висота **2** упаковки	30,000 см
Ширина **2** упаковки	40,000 см
Довжина **2** упаковки	60,000 см
Вага **2** упаковки	12,336 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	28
Висота **3** упаковки	45,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	60,344 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	**3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ **(SVHC)**

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні