# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Підлоговий лючок, пластиковий, розмір M, 4 модулі, Unica System+

INS52120

## Головне

| | |
|---|---|
| Діапазон | Unica |
| **product type** | Для коробки лючка |
| Область застосування продукту | Розподіл розеток |
| Система встановлення кабелю | Підлогова розеткова коробка |
| Тип підлоги | Фальшпідлога<br>Під підлогою<br>Hollow core floor |
| Форма підлогової розподільчої коробки | Прямокутний |
| **colour** | Сірий |

## Додатково

| | |
|---|---|
| Опис виробу | Повний комплект |
| Сумісність продуктів | Unica outlet - 45 мм x 45 мм<br>Unica outlet - 45 мм x 90 мм |
| Розмір | Корпус: M |
| Монтаж пристрою | Підлоговий монтаж |
| Спосіб кріплення | Пристосований<br>Strain relief |
| **Number of devices ( 45 x 45 mm)** | 4 |
| Кількість модулів | 2 x 4 модулі |
| **product material** | Пластик матове покриття |
| Висота | 70 мм |
| Ширина | 200 мм |
| Глибина | 200 мм |

## Дані про навколишнє середовище

| | |
|---|---|
| Ступінь ударозахисту | IK08 |
| Ступінь захисту **IP** | IP24 |
| Сегмент ринку | Комерційний<br>Офіс<br>Школа |

## Пакувальні характеристики

| | |
|---|---|
| Тип **1** упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у **1** упаковці | 1 |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

| | |
|---|---|
| Висота **1** упаковки | 9,000 см |
| Ширина **1** упаковки | 21,200 см |
| Довжина **1** упаковки | 23,500 см |
| Вага **1** упаковки | 1,147 кг |
| Тип **2** упаковки | S04 |
| Кількість одиниць у **2** упаковці | 9 |
| Висота **2** упаковки | 30,000 см |
| Ширина **2** упаковки | 40,000 см |
| Довжина **2** упаковки | 60,000 см |
| Вага **2** упаковки | 11,068 кг |
| Тип **3** упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у **3** упаковці | 108 |
| Висота **3** упаковки | 105,000 см |
| Ширина **3** упаковки | 80,000 см |
| Довжина **3** упаковки | 120,000 см |
| Вага **3** упаковки | 146,876 кг |

## Гарантия

| | |
|---|---|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |

## Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

| | |
|---|---|
| Пакет з вторинного картону | Так |
| Упаковка без пластику | Так |
| Число CIP | **3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0** |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | Відповідає |
| Регламент REACH | Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ **(SVHC)** |

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

| | |
|---|---|
| Профіль циркулярності | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення | Ні |