



Aral Aktiengesellschaft

Aral Super Turboral SAE 5W-30

Технические свойства:

Моторное масло высшего класса USHPD изготовлено по специальной технологии Aral-синтеза для новых поколений дизельных двигателей коммерческих транспортных средств.

- Ⓢ Как показывают многочисленные эксплуатационные испытания, дает экономию топлива до 4% по сравнению со стандартными моторными маслами с вязкостью 15W-40
 - Ⓢ Позволяет увеличить интервал замены до 150 000 км. (пожалуйста, обратитесь к руководству производителя)
 - Ⓢ Обладает оптимальными свойствами для работы в условиях холодного старта
 - Ⓢ Позволяет значительно уменьшить осадок масла в турбонагнетателе и воздушном интеркулере
 - Ⓢ Уменьшает износ, продлевая жизнь двигателя
 - Ⓢ Прекрасно ведет себя при работе двигателя на дизельном топливе с высоким содержанием серы
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ!**

Спецификация:

ACEA E4, E5, E7

Допуски:

Лист Mercedes-Benz 228.5

MAN M 3277

Volvo VDS-2

Scania LDF

Renault RXD

DAF HP-1/HP-2

MTU (oiltype -3)

ZF TE-ML 07C

Voith-Retarder oil classification B

Технические характеристики:

Плотность при 15°C	g/ml	DIN 51757	0,855
Вязкость			
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	12
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	72
-25 °C	cP	DIN 51377	3200
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	163
Точка вспышки	°C	DIN ISO 2592	200
Точка текучести	°C	DIN ISO 3016	-54

Данные могут меняться при дальнейшем совершенствовании продукта и процесса производства
Версия-№.: AS0607110025