

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Заглушка Білий Sedna Design

SDD111904

Головне

Діапазон	Sedna
Функція	Заглушка
Категорія аксесуара/запасної частини	Монтажні аксесуари
Тип аксесуара/запасної частини	Замикаючий елемент
Призначення продукту	Рамка
Форма доставки	Несуча рама з центральною пластиною
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Відтінок основного кольору	Білий
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Глянцевий
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками, Робочий діапазон монтажних лапок 53...72 мм
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	43 мм
Матеріал	Термопластик ABS-UV
Глибина видимої частини	31 мм
Маса нетто	0,038 кг
Ступінь ударозахисту	IK02

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту IP	IP20
--------------------	------

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обмеження придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	1,675 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	1152
Висота 3 упаковки	105,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	101,040 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Середній відсоток вмісту переробленого пластику	34 %
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	5
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні