

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Tv розетка кінцева, білий, asfora, без рамки

EPH3270121

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	TV розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Тип TV-розетки	Кінцева розетка
Додаткова інформація про електромонтаж	Для послідовних розподільних систем Для паралельних розподільних систем
Тип пакування	Флоу-пак

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Кількість розеток	1
TV роз'єм	TV конектор IEC 9.52 мм
Загасання	1 дБ
Відтінок кольору	Білий
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита
Протікання постійного струму	Ні
Кількість для одної лінії	1
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Матеріал провідника	Мідь
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	38 мм
Глибина проєкції	10 мм
Маса нетто	0,075 кг
Ступінь захисту IP	IP20

Дані про навколишнє середовище

Знак якості	CE
-------------	----

Пакувальні характеристики

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	Всі
--	-----

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,100 см
Ширина 1 упаковки	3,800 см
Довжина 1 упаковки	7,100 см
Вага 1 упаковки	74,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,000 см
Ширина 2 упаковки	18,000 см
Довжина 2 упаковки	27,000 см
Вага 2 упаковки	760,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,770 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.6 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	57
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні