

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Заглушка 1 модуль антрацит

NU986554

Головне

Діапазон	New Unica
Категорія аксесуара/запасної частини	Монтажний аксесуар
Тип виробу або компоненту	Заглушка
Кількість модулів	1 модуль
Опис виробу	Кришка
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Додатково

Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал	Термопластик ABS-UV: Центральна плата
Глибина	22,5 мм
Ширина	17 мм
Висота	45 мм
Тип пакування	Флоу-пак
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,500 см

Ширина 1 упаковки 6,000 см
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 1 упаковки	6,000 см
Вага 1 упаковки	5,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	20
Висота 2 упаковки	13,000 см
Ширина 2 упаковки	12,500 см
Довжина 2 упаковки	18,500 см
Вага 2 упаковки	175,000 г.
Тип 3 упаковки	S02
Кількість одиниць у 3 упаковці	80
Висота 3 упаковки	15,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	984,000 г.

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	5
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні