

Технічні характеристики

SDN5800923



❗ Знято з виробництва: 30 груд. 2023 р.

⚠ Знято з виробництва

Назва серії	Sedna
Діапазон	Sedna
Область застосування продукту	Кріплення
Функція	Рамка
Кількість постів	5 постів
інструкція з монтажу	Горизонтальна орієнтація
Сумісність серії	Sedna Розетка
колір покриття	Кремовий

Матеріал видимих частин	Термопластик ABS-UV
Покриття поверхні	Глянцевий
Висота	80 мм
Ширина	370 мм
Глибина	7 мм
Глибина видимої частини	7 мм
Маса нетто	0,063 кг

Ступінь захисту IP	IP20
--------------------	------

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	37,000 см
Вага 1 упаковки	51,300 г.
Тип 2 упаковки	S04
Кількість одиниць у 2 упаковці	80

Відносини з контрахентами, продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	4,781 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

🔗 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Число CIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

🔄 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні