


Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПРОМІЖНИЙ ВИМИКАЧ АЛ.

SDN0500160

Знято з виробництва: 30 груд. 2023 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Форма доставки	Механізм з супортом
Область застосування продукту	Контроль
Кількість кнопок	1
Функція	Проміжний
Відтінок кольору	Алюмінієвий

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 51...70 мм Гвинтами
Діапазон потужності	2300 Вт
Покриття поверхні	Глянцевий
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Тип кабелю	Жорсткий Гнучкий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	37 мм
Глибина видимої частини	12 мм
Маса нетто	0,066242 кг
Сегмент ринку	Малий комерційний Житловий

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту IP	IP20
Знак відповідності	CE
Сертифікація виробу	GOST-R
Стандарти	MEK 60669-1

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	7,000 см
Довжина 1 упаковки	7,000 см
Вага 1 упаковки	63,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	712,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,230 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

 Екологічний слід

Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу
------------------------------------	--

Use Better

 Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

 Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки