Паспорт продукту

Технічні характеристики



Імпульсне реле RESI9 16 A, 1NO ~230В/50Гц

R9C30116

Знято з виробництва: 28 лют. 2025 р.

Завершення терміну служби: 20 трав. 2025 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Імпульсне реле
Область застосування продукту	Дистанційне управління
Опис полюсів	1P
Компонування полюсного контакту	1 NO
Компонування допоміжного контакту	Відсутній
Тип мережі	Змінний струм
Стандарти	EN/IEC 60669-2-2
Знак якості	EAC UA TR

Додатково

[In] номінальний струм	16 A
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50 Гц
Тип керування	Дистанційне та ручне керування
Тип технології	Електромеханічний
Тип сигналу керування	Імпульсний
Частота перемикання	5 перемикань/хвилину
Тривалість імпульсу	50 мс
Тип дистанційного керування	Кнопка з підсвічуванням 3 мА
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
[Uc] напруга схеми керування	230 В змінний струм 50 Гц
Вхідна потужність включення джерела живлен	19 ВА
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	63 мм
Колір	Білий (RAL 9003)

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Електрична зносостійкість	AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы
Клеми підключення	Коло подачі живлення клеми тунельного типу, Нижній для 1 гнучкий провідник(и) 4 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу, Нижній для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу, Нижній для 2 гнучкий з зажимом провідник(и) 1,5 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу, Нижній для 2 жорсткий провідник(и) 1,5 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу, верхній для 2 гнучкий провідник(и) 0,5…1,5 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу, верхній для 2 гнучкий з зажимом провідник(и) 0,5…1,5 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу, верхній для 2 жорсткий провідник(и) 0,5…1,5 мм²
Момент затягування	Управління: 0,8 Н.м Коло подачі живлення: 1 Н.м
Сегмент ринку	Житловий

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-20…50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…70 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	3,600 см
Ширина **1** упаковки	7,000 см
Довжина **1** упаковки	9,300 см
Вага **1** упаковки	111,000 г.
Тип **2** упаковки	S03
Кількість одиниць у **2** упаковці	84
Висота **2** упаковки	30,000 см
Ширина **2** упаковки	30,000 см
Довжина **2** упаковки	40,000 см
Вага **2** упаковки	9,715 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	672
Висота **3** упаковки	45,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	89,720 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без силікону	Ні

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**62**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні