Паспорт продукту

Технічні характеристики



Resi9, вилочна шинка, 1L+N, 18 мм, 12 модулів, 63 A

R9XFH212

Головне

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Гребінчаста шинка
Спосіб кріплення	Горизонтальний
Категорія аксесуара/запасної частини	Аксесуар для підключення
Опис рядків	1L + N
Довжина в модулях **18** мм	12
Стандарти	МЕК 61439-1
Сертифікація виробу	CE

Додатково

Кількість шляхів	6 способів N + 1 Л
Тип розподілу	N L
Конфігурація полюсів	1 x 1P + N 1 x 2P
Крок підключення	18 мм
Тип конектора	вилка
Відстань між лініями	36 мм
Маркування	L1 L2
Ізоляція	Ізольований
Опис виробу	Відрізний
[Ie] номінальний робочий струм	63 A на 40 °C
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм Ph/N
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм
Місце встановлення	Нижній на biconnect
Кількість модулів Ш **=** **9** мм	24
Ширина	220 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
Сумісність серії	Acti9 K60 Resi9 Автоматичний вимикач Resi9 Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС) Resi9 автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ) Resi9 вимикач

Дані про навколишнє середовище

Ціни, вказані на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Вогнестійкість	960 °C (30 с) відповідно до МЕК 60695-2-1
Ступінь забруднення	3

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	2,800 см
Ширина **1** упаковки	1,200 см
Довжина **1** упаковки	21,700 см
Вага **1** упаковки	67,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	5
Висота **2** упаковки	5,800 см
Ширина **2** упаковки	8,500 см
Довжина **2** упаковки	25,000 см
Вага **2** упаковки	395,000 г.
Тип **3** упаковки	S02
Кількість одиниць у **3** упаковці	40
Висота **3** упаковки	15,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	3,460 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**1 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0.9 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**67**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки