

Затискач анкерний 3А 3.3 РР 4 х (50-120) Bilmax — технічні дані

Джерело: <https://bilmax.com.ua/products/polipropylen/za-33-rr> (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

Переріз дроту (мм 2)	4х50-120
Матеріал	поліпропілен, сталь оцинкована
Пластины	сталь 3 мм
Покриття	сталь оцинкована

Опис

Служить для постійного анкерного кріплення СІП з чотирма жилами.
Застосовується для підвіски дротів основної магістралі.
Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення.

Призначення та монтаж

Анкерний затискач для кріплення самоутримного ізольованого проводу (СІП) до опор і фасадів на кінцевих та анкерних опорах лінії. Кількість і переріз жил, для яких призначений затискач, — у таблиці вище. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування

Застосовують при будівництві й реконструкції повітряних ліній 0,4 кВ із самоутримним ізольованим проводом: на кінцевих, анкерних і кутових опорах, на відгалуженнях та вводах до будинків. Затискач кріплять до гака або кронштейна, встановленого на опорі чи фасаді.

Поради з вибору та безпеки

Затискач підбирайте за кількістю й перерізом жил СІП; монтаж на лінії виконують лише знеструмленою, з дотриманням правил роботи на висоті. Не пошкоджуйте ізоляцію проводу інструментом і не перевищуйте допустимий тяжіння лінії.

Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00043739). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).