Бокс монтажний навісний БМ-120+П 800х1200х400 мм, IP54 Bilmax — технічні дані

Джерело: https://bilmax.com.ua/products/ip-54-5/bm-120p-800kh1200kh400-ip54 (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

Ширина	800 мм
Висота	1200 мм
Глибина	400 мм
Ступінь захисту	IP54
Тип монтажу	навісний
Кліматичне виконання	У2
Товщина корпусу	1,0 мм
Товщина панелі монтажної	~1,5 мм
Розміри монтажної панелі (шир × вис), мм	732 x 1112
Тип замка	поворотний пластиковий
Кількість замків	3 шт

Опис

Кліматичне виконання У2 — для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Комплектація

- корпус
- двері
- панель монтажна із оцинкованої сталі
- зйомний люк в днищі для зручності виконання кабельних отворів з сталі товщиною 1,5 мм
- набір кріплення
- вуха для навішування на стіну
- Можливість перестановки дверей зліва направо завдяки з'ємним петлям

Призначення та монтаж

Металевий бокс (корпус щита) для монтажу модульного обладнання, клемників і апаратів захисту на монтажній панелі. Габарити, ступінь захисту й кліматичне виконання — у таблиці вище; розмір обирайте із запасом під кабельні вводи й майбутнє розширення. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування

Застосовують для щитів обліку й розподілу в квартирах, приватних будинках, офісах і на виробництві, для шаф автоматики, керування насосами, вентиляцією й освітленням, для тимчасового живлення на будівельних майданчиках. На монтажну панель встановлюють DIN-рейки, клемники, модульні автомати, ПЗВ, реле й контактори.

Поради з вибору та безпеки

Для вулиці й приміщень з пилом чи вологою обирайте ступінь захисту IP54 і вище; кабельні вводи виконуйте через знімний люк або сальники, щоб зберегти ступінь захисту. Корпус заземліть, двері тримайте зачиненими на замок.

Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00012695). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).