Кронштейн для світильника вуличного освітлення КБЛ-С-30 (труба Ø50 мм, довжина 350 мм, кут 30°) Bilmax — технічні дані

Джерело: https://bilmax.com.ua/products/kronshteyny-dlia-svitylnykiv/kbl-s-30-d50mm (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

Діаметр труби	50 мм
Довжина труби	350 мм
Кут нахилу	30°
Антикорозійне покриття	термодифузійне цинкування

Опис

Кронштейн для світильника вуличного освітлення.

Діаметр труби 50 мм, довжина труби 350 мм, кут нахилу 30 градусів.

Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах, кріпиться за допомогою бандажної стрічки.

Призначення та монтаж

Кронштейн для кріплення світильника вуличного освітлення на опорі або стіні. Діаметр і довжина труби (посадкове місце світильника), кут нахилу та спосіб кріплення — у таблиці вище; діаметр труби має відповідати посадковому діаметру світильника. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування

Застосовують для вуличного й дворового освітлення: вулиці, під'їзні шляхи, парковки, двори, території підприємств і приватних садиб. Кронштейн виносить світильник від опори чи стіни й задає кут нахилу, щоб світло рівномірно падало на освітлювану ділянку. До опори кронштейн кріплять бандажною стрічкою або скобою, до стіни — анкерами чи дюбелями відповідного розміру (спосіб кріплення конкретної моделі — в описі вище).

Поради з вибору та безпеки

Перед монтажем переконайтеся, що опора або стіна витримає вагу світильника з кронштейном, а кріплення (бандажна стрічка, скоба, анкери) відповідає типу опори. Роботи на висоті виконують з вишки та із засобами страхування, лінію живлення світильника знеструмлюють.

Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00014925). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).