Ящик розриву ЯРП-100 Г економ, IP54 Bilmax — технічні дані

Джерело: https://bilmax.com.ua/products/ukomplektovani-05-mm-ekonom/iarp-100-h-bilmax-ip-54-ekonom (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

Ширина	255 мм
Висота	430 мм
Глибина	140 мм
Ступінь захисту	IP54
Виконання	навісне
Кліматичне виконання	У2
Покриття порошкове	RAL 7032

Опис

Укомплектовані рубильниками та запобіжниками BILMAX.

Кліматичне виконання У2 — для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Призначення та монтаж

Ящик з рубильником і запобіжниками для вводного відключення живлення та захисту лінії від перевантажень і короткого замикання. Номінальний струм і ступінь захисту корпусу — у таблиці вище. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування

Застосовують як вводно-розподільчий пристрій для приватних будинків, дач, гаражів і майстерень, для живлення електродвигунів, насосних станцій, компресорів і будівельного обладнання, а також для відключення ділянки мережі під час ремонту чи обслуговування. Рубильник створює видимий розрив кола, а запобіжники захищають лінію від струмів короткого замикання й перевантаження.

Поради з вибору та безпеки

Номінал плавких вставок підбирайте за струмом лінії та перерізом кабелю; заміну вставок виконуйте лише при вимкненому рубильнику. Корпус заземліть, для вулиці обирайте виконання з підвищеним ступенем захисту IP.

Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00040099). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).