# Ящик розриву ЯРП-400 економ, IP31 Bilmax — технічні дані

Джерело: https://bilmax.com.ua/products/ukomplektovani-05-mm-ekonom/iarp-400-bilmax-ekonom (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

## Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

| | |
|---|---|
| Ширина | 300 мм |
| Висота | 630 мм |
| Глибина | 180 мм |
| Ступінь захисту | IP31 |
| Виконання | навісне |
| Кліматичне виконання | УХЛ3 |
| Покриття порошкове | RAL 7032 |

## Опис

Укомплектовані рубильниками та запобіжниками BILMAX.

Кліматичне виконання УХЛ3 — для макрокліматичного району з помірним і холодним кліматом. В закритому приміщенні без штучного регулювання кліматичних умов.

## Призначення та монтаж

Ящик з рубильником і запобіжниками для вводного відключення живлення та захисту лінії від перевантажень і короткого замикання. Номінальний струм і ступінь захисту корпусу — у таблиці вище. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

## Застосування

Застосовують як вводно-розподільчий пристрій для приватних будинків, дач, гаражів і майстерень, для живлення електродвигунів, насосних станцій, компресорів і будівельного обладнання, а також для відключення ділянки мережі під час ремонту чи обслуговування. Рубильник створює видимий розрив кола, а запобіжники захищають лінію від струмів короткого замикання й перевантаження.

## Поради з вибору та безпеки

Номінал плавких вставок підбирайте за струмом лінії та перерізом кабелю; заміну вставок виконуйте лише при вимкненому рубильнику. Корпус заземліть, для вулиці обирайте виконання з підвищеним ступенем захисту IP.

## Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00040102). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).