



Aral Aktiengesellschaft

Aral Mega Turboral LA SAE 10W-40

Применение:

Энергосберегающее высокоэффективное моторное масло высшего класса, выполняющее строгие нормы EURO IV и EURO 5. Предупреждает отложения на основных деталях двигателя, таких как поршень и эксцентрик. Благодаря низкой сульфатной зольности и минимальному содержанию фосфора и серы (Low SAPS) это масло полностью соответствует стандартам EURO IV и EURO 5. Поддерживает эффективность системы очистки отработанных газов, гарантируя соблюдение законодательства, регулирующего нормы выбросов вредных веществ.

- Разработано для защиты новых поколений двигателей европейских коммерческих транспортных средств от всех видов износа, отложений, нагара и полировки стенок цилиндров. Формула масла защищает двигатель даже при самых жестких условиях эксплуатации, увеличивая срок его службы и предупреждая внеплановые простои.
- Позволяет увеличить интервалы замены масла.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ!

Спецификация:

ACEA E6, E7

Допуски:

MB 228.51/235.27

MAN M 3477

Volvo VDS-3

Renault RXD, RLD-2

Voith Retarder OC A

MTU OT 3.1

Технические характеристики:

Степень SAE		DIN 51511	10W-40
Плотность при 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,850
Вязкость			
100 °C	mm ² /s	DIN 51562	12,9
40 °C	mm ² /s	DIN 51562	85,9
-25 °C	cP	DIN 51377	6700
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	150
Точка вспышки	°C	DIN ISO 2592	208
Точка текучести	°C	DIN ISO 3016	-39
Щелочное число	Mг/КОH/г	ASTM B 664	12,4
Сульфатная зольность	w%	DIN 51575	1,0

Примечания:

Данные могут меняться при дальнейшем совершенствовании продукта или процесса производства.

Версия №: AS0104100017