


Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ ТА ЗІ ШТОРКАМИ БІЛА SEDNA

SDN3000121

Знято з виробництва: 20 лют. 2024 р.

Знято з виробництва

Головне

Назва серії	Sedna
Діапазон	Sedna
Функція	Розетка
Форма доставки	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований Поверхня
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Номинальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Сегмент ринку	Малий комерційний Житловий

Додатково

Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 52...69 мм Гвинтами
Кількість розеток	1
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Тип поверхні	Із затвором
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал видимих деталей	ASA + PC
Вид клем	Підйомні клема
Довжина зачистки проводів	13 мм
Тип кабелю	Жорсткий Гнучкий
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 2,5 мм ²
Глибина видимої частини	10 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	41,3 мм
Маса нетто	0,067822 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Дані про навколишнє середовище

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація виробу	GOST-R
Стандарти	МЕК 60884-1
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,200 см
Ширина 1 упаковки	7,100 см
Довжина 1 упаковки	7,100 см
Вага 1 упаковки	69,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	775,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,955 кг

Гарантия

Гарантия (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Статус без вмісту галогену	Продукт без галогенів

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки