

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Заглушка, 1 модуль, бежева Unica New Studio

NU986544

### Головне

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Діапазон                             | New Unica          |
| Категорія аксесуара/запасної частини | Монтажний аксесуар |
| Тип виробу або компоненту            | Заглушка           |
| Кількість модулів                    | 1 модуль           |
| Опис виробу                          | Кришка             |
| Спосіб кріплення                     | 3 кліпсою          |
| Відтінок кольору                     | Бежевий (RAL 1013) |

### Додатково

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Покриття поверхні             | Глянцевий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Обробка поверхні              | Необроблений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Матеріал                      | Термопластик ABS-UV: Центральна плата                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина                       | 22,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                        | 17 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Висота                        | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип пакування                 | Флоу-пак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кришталю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

### Дані про навколишнє середовище

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ступінь ударозахисту | IK04 |
| Ступінь захисту IP   | IP20 |

### Пакувальні характеристики

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE      |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1        |
| Висота 1 упаковки              | 2,200 см |

Ширина 1 упаковки 2,300 см  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для гарантії якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Довжина 1 упаковки             | 4,500 см   |
| Вага 1 упаковки                | 5,000 г.   |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 20         |
| Висота 2 упаковки              | 12,500 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 12,500 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 18,500 см  |
| Вага 2 упаковки                | 173,000 г. |
| Тип 3 упаковки                 | S04        |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 360        |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см  |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см  |
| Вага 3 упаковки                | 3,746 кг   |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                   |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                            |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 5                                           |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення                       | Ні                                          |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







