

PSF 30

Поліестерова тканина для армування гідроізоляційних шарів

Опис. Сфери застосування

Тонка поліестерова тканина щільністю 30 г/м². Застосовується для локального або загального армування гідроізоляційних мембран (наприклад, для мембран ISOFLEX тощо) у випадках, коли поверхня має локальні або загальні тріщини, а також у місцях примикання стіни до підлоги, кутах тощо

Технічні дані

Вага:	30 г/м ²
Товщина матеріалу:	0,23 мм
Міцність на розтяг:	
- Поздовж.:	55 Н/5 см
- Попереч.:	50 Н/5 см
Відносне подовження при розриві:	
- Поздовж.:	20%
- Попереч.:	20%
Усадка:	
- Поздовж.:	2,0%
- Попереч.:	0,8%

Упаковка

Рулони:

- 1 м x 200 м (200 м²)
- 1 м x 100 м (100 м²)
- 10 см x 50 м

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній невідкритій упаковці в місцях, захищених від впливу вологи та УФ-випромінювання

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
ГОЛОВНИЙ ОФІС: САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece (Греція)
Тел.: +30 2310 576000
www.isomat.eu ел. пошта: support@isomat.eu