



Aral Aktiengesellschaft

Aral Getriebeol SNS-B SAE 75W-80

Технические свойства:

Полностью синтетическая высококачественная трансмиссионная жидкость для ручных трансмиссий с интервалами обслуживания до 400.000 км. Продукт отвечает текущим требованиям производителей коммерческих транспортных средств (грузовики, автобусы, с/х и строительное оборудование) и применяется в ручных трансмиссиях, осевых и колесных приводах, вспомогательных приводах, в системах рулевого управления. Может использоваться как трансмиссионная жидкость с низким трением, при низких температурах, при шуме и жесткости. Если позволяют условия управления, применяется и в легковых автомобилях.

Спецификация:

API GL 4

Допуски:

MAN 341 тип E4/VR

Voith Retarder OC C

Технические характеристики:

Степень SAE	DIN 51512	75W-80	
Класс SAE	SAE J 306	75W-80	
Цвет ASTM	DIN ISO 2049	красный	
Плотность			
при 15 C	g/ml	DIN 51757	0,860
Вязкость			
100 C	mm ² /s	DIN 51562	10,2
40 C	mm ² /s	DIN 51562	65
Brookfield			
<150.000 mPa*s	C	DIN 51398	-40
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	>140
Точка вспышки COC	C	DIN ISO 2592	220
Точка текучести	C	DIN ISO 3016	-55
FZG тест A/8,3/90	SKS	DIN 51354-2	>12