



## Aral Aktiengesellschaft

# Aral Getriebeol HYP LS SAE 85W-90

### Технические свойства:

Гипоидная трансмиссионная жидкость с присадкой LS\* (Limited Slip) для использования в закрытых осевых системах (автоматических дифференциальных передачах с фрикционным диском и ограниченным сдвигом), в промежуточных механизмах, дифференциалах, осевых передачах; в изолированных механизмах, например, в мокрых тормозах коммерческих транспортных средств, грузовиках, строительном и с/х оборудовании, легковых автомобилях, как требуют производители.

### Спецификация:

API GL5 + LS

### Допуски:

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

### Технические характеристики:

Степень SAE		DIN 51512	85W-90
Цвет ASTM		DIN ISO 2049	1,5
Плотность			
при 15 С	g/ml	DIN 51757	0,900
Вязкость			
100 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	16
40 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	175
Brookfield			
<150.000mPa*s	С	DIN 51398	-12
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	95
Точка вспышки СОС	С	DIN ISO 2592	210
Точка текучести	С	DIN ISO 3016	-21
Тест FZG A/8,3/90	SKS	DIN 51354-2	>12

\*LS- Ограниченный сдвиг