

**Акумуляторний блок LiFePO4****XLH-16KWH-IP65****ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Номинальна напруга	51,2 В
Номинальна ємність	314 А·год
Номинальна енергія	16076,8 Вт·год
Напруга заряду	56,16 В
Струм заряду	150 А
Діапазон напруги розряду	45,6 В – 56,16 В
Струм розряду	200 А
Інтерфейс зв'язку	CAN/RS485

Робоча температура

Заряд	0°C – 45°C
Розряд	-20°C – 60°C

Зберігання

Короткострокове (протягом 1 місяця)	-10°C – 45°C
--	--------------

Температура

Довгострокове	0°C – 35°C
Вологість при зберіганні	<95% (відносна вологість)
Тип комірки	LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Розміри	B800 x Ш480 x Г235 мм
Вага	120 кг
(разом із настінним кронштейном)	

Клас захисту IP65

Вогнегасник

Розумна
BMSСенсорний
екранАкумуляторні
елементи800
циклів

IP65

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Цілодобовий моніторинг температури в режимі реального часу та інтегрована автоматична система пожежогасіння

