



AralAktiengesellschaft

Aral Getriebeol BS SAE 75W-90

Технические свойства:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, предназначена для использования в задних осях грузовиков с длинными интервалами замены масла и легковых автомобилях BMW (B-BMW, S-Synthetic). Одобрено фирмой BMW для задних мостов без автоматической блокировки. Имеет прекрасные низкотемпературные показатели, что существенно влияет на экономию топлива и моторесурс дифференциала.

Спецификация:

API GL 5

ZF TE-ML 05B,12B, 17B, 19C, 21B

Допуски:

Scania STO 1:0

MAN 342 тип SL

Технические характеристики:

Степень SAE	DIN 51512	75W-90	
Цвет ASTM	DIN ISO 2049	1,5	
Плотность			
при 15 С	g/ml	DIN 51757	0,858
Вязкость			
100 С	mm ² /s	DIN 51562	15
40 С	mm ² /s	DIN 51562	103
Brookfield			
<150.000 мПа*s	С	DIN 51398	-40
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	>155
Точка вспышки СОС	С	DIN ISO 2592	>200
Точка текучести	С	DIN ISO 3016	<-55
FZG тест А/8,3/90	SKS	DIN 51354-2	12