



Aral Aktiengesellschaft

Aral Getriebeol SNA-C SAE 75W-90

Технические свойства:

Полностью синтетическая высококачественная трансмиссионная жидкость для осевых передач и ручных трансмиссий с интервалами обслуживания до 400.000 км. Продукт отвечает текущим требованиям производителей коммерческих транспортных средств (грузовики, автобусы, с/х и строительное оборудование) и применяется в осевых и колесных приводах, конечных и вспомогательных приводах, коробках скоростей, в системах рулевого управления. Может использоваться как трансмиссионная жидкость с низким трением. Если позволяют условия управления, применяется и в легковых автомобилях.

Спецификация:

API GL 5

Допуски:

MAN 342 тип SL

Лист Mercedes-Benz 235.8

ZF TE-ML 07A,..12B,..16F,..17B

Scania STO 1:0

Технические характеристики:

Степень SAE	DIN 51512	75W-90	
Класс SAE	SAE J 306	75W-90	
Цвет ASTM	DIN ISO 2049	L 2,0	
Плотность			
при 15 С	g/ml	DIN 51757	0,860
Вязкость			
100 С	mm ² /s	DIN 51562	16,8
40 С	mm ² /s	DIN 51562	115
Brookfield			
<150.000 мПа*s	С	DIN 51398	-40
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	160
Точка вспышки СОС	С	DIN ISO 2592	220
Точка текучести	С	DIN ISO 3016	-50
FZG тест А/8,3/90	SKS	DIN 51354-2	>12