



## Aral Getriebeol ATF M14

### Трансмиссионная жидкость для АКПП

#### Описание

Высококачественная трансмиссионная жидкость, предназначенная для использования в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей в соответствии с допуском MB 236.14.

#### Преимущества

- Превосходная стабильность фрикционных характеристик обеспечивает максимально плавное переключение передач
- Исключительная защита при высоких температурах препятствует окислению трансмиссионной жидкости и образованию опасных отложений
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает отличные рабочие характеристики при «холодном старте»
- Возможность экономии топлива
- Оптимизированные свойства для максимально комфортного переключения передач

#### Технические характеристики:

| Название характеристики                          | Способ определения | Единицы измерения  | Показатели Aral Getriebeol ATF M 14 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Плотность при 15 °С, относительная               | DIN 51757          | g/ml               | 0,848                               |
| Цвет   | ASTM D6045         | -                  | красный                             |
| Температура вспышки, СОС                         | DIN-ISO 2592       | °С                 | >180                                |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | DIN 51562          | mm <sup>2</sup> /s | 30                                  |
| Кинематическая вязкость при 100 °С               | DIN 51562-1        | mm <sup>2</sup> /s | 6,3                                 |
| Индекс вязкости                                  | DIN ISO 2909       | Нет                | >170                                |
| Вязкость по Брукфильду при -40°С (75W)           | DIN 51398          | mPa.s (cP)         | 11000                               |

#### Спецификации:

MB-Approval 236.14

#### Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Aral Getriebeol ATF M 14

06 июня 2012

Название Aral, логотип Aral и соответствующие торговые марки являются лицензированными торговыми марками компании Aral Aktiengesellschaft.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) на все наши продукты находятся в свободном доступе, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

Aral Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Schmierstoffe Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg

01801-11 55 11

[www.aral-lubricants.de](http://www.aral-lubricants.de)