



Aral Aktiengesellschaft

Aral Getriebeol ATF J

Технические свойства:

Aral ATF J - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, изготовлена по технологии Aral-Синтеза. Специально разработана для использования в автоматических трансмиссиях азиатских производителей легковых автомобилей. Соответствует и превосходит технические требования спецификации Jaso 1A для современных автоматических коробок передач. Отличается прекрасной антиокислительной и фрикционной стабильностью. Способствует плавному переключению, даже при экстремальных температурах.

Допуски:

JASO M315 Type 1A,
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C,D,J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1 (не использовать в CVTs)
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Aisin Warner JWS 3309
Jatco Automatic Transmission

Технические характеристики:

Вязкость			
100 C	mm ² /s	DIN 51562	7,1
40 C	mm ² /s	DIN 51562	35
-40	cP	DIN 51377	16300
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	168
Точка вспышки COC	C	DIN ISO 2592	220
Точка текучести	C	DIN ISO 3016	-45