



ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТЕНБЕЗПЕКА.UA

Короткий технічний опис та інструкція

Автомобільний подавлювач GPS L1/L2

Артикул 03683 | виконання зі штекером прикурювача | сімейство N2

Призначення

Прилад створює радіоперешкоди в навігаційних діапазонах та може порушувати приймання супутникових сигналів. Він не вимикає сам GPS-трекер і не гарантує припинення передавання даних через мобільну мережу.

Короткі технічні характеристики

Параметр	Опис
Тип	Автомобільний, два навігаційні діапазони
Живлення	12-24 В постійного струму*
Підключення живлення	Штекер автомобільного прикурювача
Діапазони за каталогом N2*	1200-1300 МГц та 1500-1600 МГц
Анени	Дві зовнішні знімні антени
Керування	Подача та відключення зовнішнього живлення

* Заявлені характеристики знайденої версії N2. Відповідність конкретного екземпляра, зокрема допустимість 24 В, потребує підтвердження постачальником. GLONASS, вихідна потужність і гарантований радіус дії не підтверджені.

Порядок використання

- Перед підключенням перевірте цілісність корпусу, штекера й антен. Прилад має бути від'єднаний від живлення.
- Приєднайте обидві комплектні антени до відповідних роз'ємів. Якщо є позначення L1/L2, дотримуйтеся маркування.
- Підключіть прилад до справного автомобільного роз'єму прикурювача з відповідною напругою. Після подавання живлення він починає працювати автоматично.
- Для вимкнення вийміть прилад із роз'єму. Автоматичне вимкнення із запалюванням залежить від електросхеми автомобіля.

Важливі зауваження

Не подавайте живлення без підключених антен. Не допускайте намокання, механічного пошкодження та перекриття вентиляційних отворів. У разі запаху гару або незвичного перегрівання негайно від'єднайте прилад. Радіоперешкоди можуть впливати на сторонні навігаційні приймачі; для випробувань використовуйте екрановане середовище.

Документ підготовлено магазином за описом зовні відповідної моделі N2; він не є заводським паспортом конкретної партії.

Джерело: каталог Shenzhen Yu Heng Xing Technology, N2 L1 L2 (Made-in-China). [Відкрити технічне описання](#).