



**Aral Aktiengesellschaft**

## **Aral Getriebeol ATF LD**

### **Применение:**

Полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач, трансмиссий и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей. Специально разработана для удлиненных интервалов замены различного типа трансмиссий в грузовых автомобилях и автобусах. Правильный выбор для смешанных автопарков с трансмиссионными системами Mercedes-Benz, Voith и ZF. Обеспечивает высокий уровень защиты от износа и плавность переключения передач на протяжении удлиненных интервалов замены благодаря особой текучести при низких температурах и стабильным фрикционным свойствам.

### **Допуски:**

MAN 339 тип Z3/V2

MB 236.81

ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M

Voith H55.633638

### **Технические характеристики:**

Вязкость			
100 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	7,5
40 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	38
Точка вспышки СОС	С	DIN ISO 2592	228
Точка текучести	С	DIN ISO 3016	-60
Плотность при 15 С	kg/m <sup>3</sup>	DIN 3675	833

### **Примечания:**

Данные могут изменяться при дальнейшем совершенствовании продукта и процесса производства

Version-No.:AS0501100003