

Акумуляторна батарея для зберігання енергії в житлових приміщеннях (Монтаж у стійку)

LFELI-48200W2



**Компактний
розмір**

Мінімальна площа
встановлення



Екологічний

Чиста енергія



**Довгий термін
служби**

Надійні тривалі цикли



Вбудована BMS

Захист заряджання й
розряджання

Опис продукту



До 15 паралельних підключень, гнучке розширення ємності



Сумісний з основними інверторами на ринку, надає більше можливостей



LED-дисплей для напруги, струму, температури, зручний для користувачів



Вбудована BMS забезпечує численні функції захисту

ПОКАЗНИК	ПАРАМЕТРИ
Модель	LFELI-48200W2
Номінальна ємність (5HR)	200 Аг
Номінальна напруга	51,2 В
Енергія	10,24 кВт*г
Кінцева напруга розряду	43,2 В
Гранична напруга заряду	57,6 В
Макс. струм заряду/розряду	150 А
Вага	~84,6 кг
Дисплей	Є
Протокол	RS485 / RS232 / CAN
Кількість паралельних підключень	До 15 одиниць
Розміри (Ш*Г*В) мм	442 * 590 * 244
Розрахунковий термін служби	Понад 15 років
Циклічний ресурс	6000 циклів
Клас захисту IP	IP30
Матеріал корпусу	SPCC
Робоча температура	Заряджання: від 0 до +45 °C Розряджання: від -10 до +55 °C Зберігання: від -20 до +60 °C