Jackery
SolarVault 3 Pro Max

Система зберігання енергії • Технічні характеристики



Акумулятор	LiFePO4; 2520 Вт·год; 60,6 А·год; 41,6 В
Розширення ємності	До 15,12 кВт·год із 5 додатковими BP2500
Ресурс	6000 циклів: ≥70% ємності за глибини розряду 90%
Потужність виходу AC	До 2500 Вт; 230 В, 50 Гц
Вихід у мережу	До 2500 Вт; ліміт залежить від версії та налаштувань
Сонячний вхід	4000 Вт; 4 незалежні MPPT по 1000 Вт
Параметри кожного PV-входу	16-60 В постійного струму; до 28 А
Вхід AC з мережі	До 3680 Вт; 230 В, 50 Гц; до 16 А
Вхід / вихід розетки AC	До 2500 Вт / 2500 Вт; до 10,9 А
Наскрізне живлення	До 3680 Вт; до 16 А
Зв’язок	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
Ступінь захисту	IP65; клас електрозахисту I
Робоча температура	Від -20 до +55 °C
Робоча вологість	5-95% відносної вологості
Габарити	485 × 248 × 282 мм
Маса	26,5 ± 0,5 кг

Додаткові акумулятори продаються окремо.

Джерело характеристик і фото: офіційний сайт Jackery.

Український технічний лист • 15.09.2026