Тихий комплект питания 6 кВт, kW, бесшумный, тихий, пассивное охлаждение, 5000 Вт*ч с инвертором 6,6 кВт 48В, 6600W, Вт, и аккумулятором литий-железо-фосфатный, lifepo4 100 ah, AH, 48В, вольт, идеально подходит для дома, офиса, квартиры, обеспечивая бесперебойную подачу энергии при отключении электроэнергии, аналог Deye, Solis, Must, Afore, LuxPower, инвертор автоматически переключает систему на аккумулятор менее чем за 10 мс, что гарантирует бесперебойную работу техники, микроволновой печи, кухонной плите, холодильнике, телевизора, кондиционера, пилесоса, водонагревателя, морозильной камере, компьютеру, ноутбуку,

ОЧЕНЬ НАДЕЖНОЕ решение в момент отключения света, оставайтесь с электроэнергию в моменты блэкаута

Установка солнечных панелей минимально от 3 шт, это позволит заряжать аккумуляторы с использованием солнечной энергии, делая систему еще более эффективной и экологичной, такой комплект идеально подойдет для дачи, частного дома, офиса, кафе, медицинского центра, больницы, магазина - обеспечивая полную автономность и комфорт в любых условиях



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнайте о своей СКИДКЕ и текущих акциях по телефону и получите техническую консультацию: +38 (098) 842 03 47

Характеристики инвертора



Производитель	CHISAGE
Тип инвертора	Гибридный
Номинальная мощность	6600 Вт
Максимальная выходная мощность	7150 Вт
Пиковая мощность	13 200 Вт (10 с)
Напруга акумулятора	48 В
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотный или литий-ионный
Максимальный ток заряда	150A
Максимальная мощность PV	10 560 Вт
Диапазон входного напряжения PV	60–500 В
Диапазон напряжения MPPT	60–425 В
Пускова напруга PV	75 В
Входной ток PV	18+18 А
Тип сети	Однофазна
Мониторинг	Wi-Fi
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Габариты (Д×Ш×В)	305×165×450 мм
Вес	19 кг

Характеристики аккумулятора







Тип аккумулятора	LiFePO4 (LFP)
Номинальная энергия	5,12 кВт*ч
Номинальное напряжение	51,2 В
Рабочее напряжение	44,8–57,6 В
Емкость аккумулятора	100 А*ч
Тип элементов	LFP100Ah
Конфигурация аккумулятора	16S-100Ah
Стандартный ток заряда	50A
Максимальный ток заряда	100A
Стандартный ток разряда	50A
Максимальный ток разряда	100A
Температура зарядки	от 0 до +55 °C
Температура разрядки	от −20 до +55 °C
Рабочая влажность	20–85% (без конденсации)

Система защиты	Интеллектуальная BMS, балансировка элементов
Интерфейсы связи	CAN, RS485
Габариты	448 × 483 × 140 мм
Вес	45 кг