Комплект постійного, резервного, гарантованого, живлення DEYE 5 кВт, kW, 5,12кВт*год з інвертором 5 кВт 48В, 5000W, Вт, та акумулятором літій-залізо-фосфатний, lifepo4 100 ah, АН, 48В, вольт, сенсорний екран, компактні розміри, кабелі в комплекті йдуть, ідеально підходить для будинку, офісу, квартири, забезпечуючи безперебійне подавання енергії під час вимкнення електроенергії, інвертор автоматично переключає систему на акумулятор за менш ніж 10 мс, що гарантує безперебійну роботу техніки, холодильнику, телевізору, кондиціонеру, морозильній камері, комп'ютеру, ноутбуку, мікрохвильовій печі, кухонній плиті, пилесосу, водонагрівачу

ДУЖЕ НАДІЙНЕ рішення в момент відключення світла, залишайтеся з електроенергією в моменти блекаута

Встановлення сонячних панелей дасть змогу заряджати акумулятори з використанням сонячної енергії, роблячи систему ще ефективнішою та екологічнішою, такий комплект ідеально підійде для дачі, приватного будинку, офісу, кафе, медичного центру, лікарні, магазину - забезпечуючи повну автономність і комфорт у будь-яких умовах



Місцезнаходження складу: м. Київ
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Активні акції та знижки: ТАК!
Беремо участь у тендерах: ТАК!

Дізнайтеся про свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефоном та отримайте технічну консультацію: +38 (098) 842 03 47

Детальніше: https://use.com.ua/ua/p2932835972-rezervnoe-pitanie-komplekt.html

Характеристики інвертора



Виробник	Deye
Тип інвертора	Гібридний
Номінальна потужність	5000 Вт
Пікова потужність	5500 Вт (5 с)
Напруга АКБ	48 В
Тип акумуляторів	GEL, AGM, LiFePO4, Li-ion
Максимальний струм заряду	120 А
Кількість MPPT	2
Максимальна потужність PV	6500 Вт
Діапазон MPPT	125–425 В
Вихідна напруга	230 В
ККД	97%
Охолодження	Пасивне
Ступінь захисту	IP65
Габарити	420 × 670 × 233 мм
Вага	32 кг

Характеристики акумулятора



Виробник	Deye
Тип акумулятора	LiFePO4
Номінальна напруга	51,2 В
Ємність	100 А·год
Енергоємність	5 кВт·год
BMS	100 А
Кількість циклів	До 6000
Паралельне підключення	До 32 модулів
Інтерфейси	CAN, RS485, Wi-Fi
Габарити	404 × 547 × 141 мм
Вага	44 кг