Акумуляторний блок LiFePO4

XLH-16KWH-IP65



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга	51,2 В
Номінальна ємність	314 А·год
Номінальна енергія	16076,8 Вт·год
Напруга заряду	56,16 В
Струм заряду	150 А
Діапазон напруги розряду	45,6 В – 56,16 В
Струм розряду	200 А
Інтерфейс зв'язку	CAN/RS485

Робоча температура

Заряд	0°C – 45°C
Розряд	-20°C – 60°C

Зберігання

Короткострокове (протягом 1 місяця)	-10°C – 45°C

Температура

Довгострокове	0°C – 35°C
Вологість при зберіганні	<95% (відносна вологість)
Тип комірки	LiFePO4 (літій-залізо-фосфат)
Розміри	В800 × Ш480 × Г235 мм
Вага (разом із настінним кронштейном)	120 кг

Клас захисту IP65

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Цілодобовий моніторинг температури в режимі реального часу та інтегрована автоматична система пожежогасіння



- Вогнегасник
- Розумна BMS
- Сенсорний екран
- Акумуляторні елементи
- 800 циклів
- IP65

