МОТОБЛОК

KENTAVR

МБ 40-1С/G-2FX





Мотоблок Кентавр МБ 40-1С/G-2FX - чудово виконує обробку ґрунту на ділянках малого та середнього розміру з різними типами ґрунту.





Втім, **МБ 40-1С/G-2FX** подужає і більшу площу – просто на це знадобиться трохи більше часу. **МБ 40-1С/G-2FX** чудово культивує ґрунт у місцях, куди складно або неможливо заїхати трактором. Зокрема – **між виноградниками, під кущами, на грядках, квіткових клумбах, у теплицях** тощо.

Головна **перевага цього мотоблока** – **значно менше навантаження на руки оператора** порівняно з іншими моделями середнього рівня потужності, а **наявність 2 передач вперед** дозволяє вибрати зручну швидкість залежно від умов роботи.

З **МБ 40-1С/G-2FX** легко та комфортно може працювати людина, яка **не має хорошої фізичної підготовки**.

Зниження навантаження відбувається завдяки компонуванню, характерному для набагато потужніших професійних машин: **роторна ґрунтофреза винесена назад і приводиться в дію через окремий ланцюговий редуктор.**


У свою чергу, поступальний рух агрегату **вперед або назад** здійснюється завдяки ведучим колесам із шевронним протектором «ялинка» розміром **4.00-8**.

Окрема перевага **МБ 40-1С/G-2FX** – **поворотне кермо**, яке дозволяє легко змінювати його положення відносно мотоблока та адаптувати органи керування під конкретного оператора. Для цього достатньо **натиснути на спеціальну ручку на кермі** та встановити його у потрібне положення.

Переваги і особливості МБ 40-1C/G-2FX

Коробка перемикання передач. Вдосконалена **КПП с 2 передачами вперед і 1 назад** – дозволить виконати будь які задачі з культивації та обробки ґрунту. Наявність **нейтралі** – мотоблок можна перекотити без ввімкнутого двигуна. **Редуктор фрези – окремий, ланцюговий.** **Важіль фрези має 3 положення** – напрямок обертання **вперед/вимкнено/напрямок обертання назад.**	
Прямий привід, шестеренчастий редуктор коліс — має менші втрати потужності, ніж пасовий привід, тому дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економність та підвищує ефективність мотоблока.	
Безпечне багатодискове зчеплення нормально розімкнутого типу з підпружиненим тросом — значно спрощує керування мотоблоком, збільшує безпеку оператора	
Регулювання керма за висотою та кутом повороту за допомогою 1 важеля — дає змогу налаштувати кермо за висотою та кутом повороту для комфортної роботи максимально швидко та зручно	

Переваги і особливості МБ 40-1C/G-2FX

Змінна (2+1)+(1+2) ширина захвату фрези 500/650 мм зі знімними секціями — дає змогу вибрати потрібні розміри для обробки різних культур. **Ножі фрези завтовшки 5,5 мм, довжина 235 мм.** **Висока швидкість обертів фрези – до 565 об/хв**	
Накладка з інструментальним ящиком (бардачок) на кермі — дає змогу перевозити дрібні предмети, інструменти тощо.	
Об’ємний металевий кожух на глушнику з додатковою решіткою — захищає від можливих опіків оператора мотоблока.	
Пневматичні транспортні **колеса 4.00-8 з протектором типу «ялинка».** **Шини високої якості, з рифленням -** більш м'яка гума забезпечує набагато триваліший строк експлуатації.	

Переваги і особливості МБ 40-1C/G-2FX

Поліпшений металевий зручний важіль «ручного газу» (манетка) — з суцільним корпусом та зручним баранчиком для регулювання. **Кнопка вимкнення запалення в 1 корпусі з манеткою**	
Відкидна задня частина з гребенем — для зручності очищення ножів фрези, гребінь сприяє розбиванню грудок землі, кожух повністю закриває робочу частину фрези як ззаду, так і спереду.	

Короткі технічні характеристики:

Модель	МБ 40-1C/G-2F
Тип двигуна	Одноциліндровий 4-тактний
Максимальна потужність, к.с.	7,0
Максимальна частота обертання коленвала, об. хв	3600
Тип палива	Бензин
Система запуску	Ручний запуск
Система охолодження двигуна	Повітряне охолодження примусового типу
Робочий об'єм двигуна, см³	212
Номінальна витрата палива, г/кВт·год	≤374
Ємність паливного бака, л	3,6
Трансмісія	Редуктор коліс - шестеренчастий. Редуктор фрези - ланцюговий
Привід	Прямий
Тип зчеплення	Безпечне нормально замкнуте
Кількість передач, вперед/назад	2/1 + нейтраль
Ширина культивації, мм	500, 650
Глибина культивації, мм	До 200 мм
Габарити мотоблока (Д/Ш/В), мм	1700/700/950
Споряджена маса, кг	95