
Deye

Модель:		SE-F16-C
Хімічний склад акумулятора		LiFePO4
Ємність (А/год)		314
Масштабованість		Макс. 64 од. паралельно
Номінальна напруга (В)		51.2
Робоча напруга (В)		44.8 ~ 57.6
Енергія (кВт·год)		16
Струм заряду/ розряду (А)[2	Макс. безпереревний	100/120 А
	Пік (2 хв, 250С)	150
Рекомендована глибина розряду		80%
Розміри (Ш × В × Д, мм)		600 × 1200 × 260
Приблизна вага (кг)		109
Головний LED індикатор		Світлодіод (SOC, робота, захист) і зумер



Контакти:

38 (097) 322 03 60
38 (097) 332 00 52

smartgridsllc@gmail.com
smartgrid.org.ua
м. Київ, проспект Берестейський 65,
корпус «Б», оф. 261

Ступінь захисту IP корпусу	IP21
Робоча температура	Заряд: 0～55℃ Розряд: -20℃～55℃
Температура зберігання	0℃ ~ 35℃
Вологість	5% ~ 95%
Висота	≤3000м
Життєвий цикл	≥6000 (25℃±2℃, 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)
Встановлення	Настінний монтаж, підлоговий монтаж, Монтаж у стійку
Порт зв'язку	CAN2.0, RS485, WiFi+Bluetooth+додаток
Гарантійний період	10 років
Енергетична пропускна здатність	56МВт·год
Сертифікація	UN38.3, MSDS