# Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

**Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера**

**м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99**

**м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35**

**м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71**

## KOMPOZIT

КОМПОЗИТ (Україна, Київ) - одна з провідних українських компаній, заснована 1995 року, заслужено входить до десятки найпопулярніших брендів України. Технології виробництва і рецептури продукції розробляються на базі власної лабораторії, за активного впливу світових гігантів, таких як Dow Chemical, BASF, Du Pont. В арсеналі - передові технології, сучасне обладнання, практичні випробування, що дозволяє виробляти високоякісну затребувану продукцію. ПП "Богема-2002" - офіційний дистриб'ютор ТМ КОМПОЗИТ з 2017 року.

| № | Назва в 1С | Вид продукту | Повне найменування продукту | Основні властивості продукту | Блиск | Колір (база) | Категорія | Місткість | Одиниця виміру | БОГЕМА | Рекомендована роздрібна ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата останньої зміни прайсу 01.11.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ І ШРИФТОМ** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Ґрунти KOMPOZIT** | | | | | | 24,0 | 20,0 |
| 1 | **ЭКСПРЕСС КОМПОЗИТ** |  | Ґрунт алкідний KOMPOZIT EXPRESS антикорозійний | Антикорозійний органорозчинний швидковисихаючий ґрунт на алкідній основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначений для захисту від корозії поверхонь з очищеного чорного металу, також для металу з невеликою корозійною плівкою товщиною до 40мкм перед фінішним фарбуванням алкідними або нітроемалями, чи будь-якими воднодисперсійними продуктами. Надійно захищає від іржавіння, швидко сохне (не більше 4 годин за Т=20С), формує міцну тверду плівку, яка відмінно шліфується. | матовий | світло-сірий | A | 0,9 | кг | 252,96 | 272,00 |
| | | | | | | | A | 2,8 | кг | 674,25 | 725,00 |
| | | | | | | | C | 12 | кг | 2819,76 | 3032,00 |
| | | | | | | | C | 25 | кг | 5732,52 | 6164,00 |
| 2 | **ГФ-021 КОМПОЗИТ** |  | Ґрунт алкідний KOMPOZIT ГФ-021 антикорозійний | Класичний органорозчинний ґрунт на алкідній основі для захисту металевих і дерев'яних основ, що експлуатуються в атмосферних умовах перед фарбуванням різними воднодисперсійними фарбами, органорозчинними емалями та нітроемалями. Збільшує термін служби фінішного покриття, захищає підкладку від агресивних атмосферних чинників. Має високу твердість, відмінно шліфується. Зручний у нанесенні, не утворює патьоків. | матовий | світло-сірий | C | 0,9 | кг | 212,04 | 228,00 |
| | | | | | | | C | 2,8 | кг | 558,00 | 600,00 |
| | | | | | | | C | 12 | кг | 2319,42 | 2494,00 |
| | | | | | | | C | 25 | кг | 4742,07 | 5099,00 |
| | | | | | | червоно-коричневий | C | 0,9 | кг | 202,74 | 218,00 |
| | | | | | | | C | 2,8 | кг | 531,03 | 571,00 |
| | | | | | | | C | 12 | кг | 2201,31 | 2367,00 |
| | | | | | | | C | 25 | кг | 4486,32 | 4824,00 |
| 3 | **ВЕЛЮКС ГРУНТ КОМПОЗИТ** |  | Ґрунт акриловий KOMPOZIT VELUX для деревини | Спеціалізований воднодисперсійний ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначен для підготовки перед фінішним фарбуванням поверхонь із дерева й подібних матеріалів («вагонка», фанера, ДСП, ДВП, МДФ). Придатен для деяких пластикових, мінеральних поверхонь. Шліфується. Утворює однорідну гладку поверхню з відмінною адгезією під наступне фарбування. | матовий | білий | A | 0,75 | л | 354,33 | 381,00 |
| | | | | | | | C | 2,5 | л | 1090,89 | 1173,00 |
| | | | | **Емалі антикорозійні "3 в 1" прямо на іржу KOMPOZIT** | | | | | | 24,0 | 20,0 |
| 4 | **3 в 1 ПРОТЕКТ КОМПОЗИТ** |  | Емаль-ґрунт акрилова KOMPOZIT "3 в 1 PROTECT" антикорозійна | Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на акриловій основі, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для довготривалого захисту металів без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 100 мкм. Також можна фарбувати оцинковані, нержавіючі та кольорові метали (латунь, мідь, бронза). Швидко висихає - не більше 90 хв при Т=20С. Застосовується для фарбування будь-яких металевих поверхонь, зокрема металевих дахів - стійка до атмосферних впливів і УФ-випромінювання. Біла і сріблясta база фарби тонується в 20 000 пастельних відтінків. | напівматовий | білий RAL 9016 (база А) | A | 0,75 | кг | 405,48 | 436,00 |
| | | | | | | | A | 2,7 | кг | 1346,64 | 1448,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 4794,15 | 5155,00 |
| | | | | | | сріблястий (база) | A | 0,65 | кг | 396,18 | 426,00 |
| | | | | | | | A | 2,4 | кг | 1286,19 | 1383,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 5255,43 | 5651,00 |
| | | | | | | жовтий RAL 1018 | A | 0,75 | кг | 363,63 | 391,00 |
| | | | | | | | C | 2,7 | кг | 1192,26 | 1282,00 |
| | | | | | | зелений | A | 0,75 | кг | 376,65 | 405,00 |
| | | | | | | | C | 2,7 | кг | 1235,97 | 1329,00 |
| | | | | | | синій RAL 5010 | C | 0,75 | кг | 376,65 | 405,00 |
| | | | | | | | C | 2,7 | кг | 1225,74 | 1318,00 |
| | | | | | | шоколадно-коричневий RAL 8017 | A | 0,75 | кг | 330,15 | 355,00 |
| | | | | | | | A | 2,7 | кг | 1046,25 | 1125,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 3798,12 | 4084,00 |
| | | | | | | сірий | A | 0,75 | кг | 332,94 | 358,00 |
| | | | | | | | A | 2,7 | кг | 1059,27 | 1139,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 3841,83 | 4131,00 |
| | | | | | | графіт RAL 7024 | A | 0,75 | кг | 339,45 | 365,00 |
| | | | | | | | A | 2,7 | кг | 1106,70 | 1190,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 4032,48 | 4336,00 |
| | | | | | | чорний RAL 9004 | A | 0,75 | кг | 330,15 | 355,00 |
| | | | | | | | A | 2,7 | кг | 1036,02 | 1114,00 |
| | | | | | | | C | 10 | кг | 3798,12 | 4084,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **3 в 1 ЕКСПРЕСС МАТТ КОМПОЗИТ** |  | Емаль-ґрунт уретан-алкідна KOMPOZIT "3 в 1 EXPRESS" антикорозійна | Високоякісна антикорозійна МАТОВА емаль-ґрунт для внутрішніх і зовнішніх робіт на основі уретан-адкіду. Застосовується як безґрунтувальне дво- або тришарове покриття для фарбування сталевих і чавунних металевих поверхонь із залишками іржі й окалини товщиною до 50мкм, що щільно тримається, і які піддаються атмосферному впливу: промислових конструкцій і устаткування, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн, побутових будівельних конструкцій, гаражів, воріт, кованих виробів, огорож, ґрат, садово-металевих меблів і т. п. Дуже стійка до солей та паливно-мастильних матеріалів. Термостійка до 120С. Висихання одного шару до 5 годин. | матовий (6) | білий RAL 9003 | A | 0,8 | кг | 354,33 | 381,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1121,58 | 1206,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4732,77 | 5089,00 |
| | | | | | графіт RAL 7024 | A | 0,8 | кг | 322,71 | 347,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1008,12 | 1084,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4158,96 | 4472,00 |
| | | | | | сірий RAL 7046 | A | 0,8 | кг | 322,71 | 347,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1008,12 | 1084,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4158,96 | 4472,00 |
| | | | | | чорний RAL 9011 | A | 0,8 | кг | 322,71 | 347,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1008,12 | 1084,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4158,96 | 4472,00 |
| | | | | | шоколадно-коричневий RAL 8017 | A | 0,8 | кг | 322,71 | 347,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1008,12 | 1084,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4158,96 | 4472,00 |
| | | | | | захисний | C | 0,8 | кг | 322,71 | 347,00 |
| | | | | | | C | 2,8 | кг | 1008,12 | 1084,00 |
| | | | | | | C | 12 | кг | 4158,96 | 4472,00 |
| 6 | **3 в 1 ДИАМАНТ КОМПОЗИТ** |  | Емаль-ґрунт поліуретанова KOMPOZIT "3 в 1 DIAMOND" антикорозійна | Високоякісна антикорозійна органорозчинна емаль-ґрунт на основі поліуретану, для внутрішніх і зовнішніх робіт з мерехтливим металізованим ефектом "міоффе". Застосовується для довготривалого захисту металу без попереднього ґрунтування - містить у собі активні перетворювачі іржі та потужний комплекс антикорозійних пігментів, що дає змогу наносити емаль безпосередньо на іржу товщиною до 50 мкм. Застосовується для захисно-декоративного фарбування будь-яких виробів із чорного металу: металоконструкцій, металевої огорожі, воріт, дверей, кованих виробів, обладнання тощо. Швидко висихає - не більше 120 хв при Т=20С. Сріблясta база фарби тонується. | напівматовий | графіт | A | 0,65 | л | 589,62 | 634,00 |
| | | | | | | C | 2,7 | л | 2134,35 | 2295,00 |
| | | | | | чорний | A | 0,65 | л | 589,62 | 634,00 |
| | | | | | | C | 2,7 | л | 2134,35 | 2295,00 |
| | | | | | коричневий | A | 0,65 | л | 589,62 | 634,00 |
| | | | | | | C | 2,7 | л | 2134,35 | 2295,00 |
| | | | | **Фарби та емалі спеціалізовані KOMPOZIT** | | | | | 24,0 | 20,0 |
| 7 | **ТЕРРАЛЮКС КОМПОЗИТ** |  | Емаль поліуретанова KOMPOZIT TERRALUX для підлоги | Спеціалізована органорозчинна поліуретанова емаль для внутрішніх робіт. Призначена для фарбування дерев'яних, металевих, мінеральних нових або раніше пофарбованих алкідними емалями підлог у сухих і вологих приміщеннях. Покриття відрізняється підвищеною твердістю та зносостійкістю. Стійка до дії мастильних матеріалів, бензину й дизельного палива, витримує рослинні і тваринні жири. Застосовується для фарбування підлог, які піддаються помірному механічному й хімічному навантаженню (підлоги, сходи, гаражі, склади, в яких не використовується навантажувальна техніка з металевими опорними елементами). | глянцевий | жовто-коричневий | A | 0,9 | кг | 253,89 | 273,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 683,55 | 735,00 |
| | | | | | червоно-коричневий | A | 0,9 | кг | 253,89 | 273,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 683,55 | 735,00 |
| | | | | | сірий | C | 0,9 | кг | 253,89 | 273,00 |
| | | | | | | C | 2,8 | кг | 683,55 | 735,00 |
| 8 | **АК-11 ДЛЯ ПОЛОВ КОМПОЗИТ** |  | Фарба акрилова KOMPOZIT АК-11 для бетонних підлог | Спеціалізована органорозчинна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт на акриловій основі. Застосовується для фарбування промислових і побутових бетонних підлог, які зазнають значних навантажень (склади, гаражі, торговельні центри); металевих і дерев'яних підлог у приміщеннях, також для дорожньої розмітки всередині та зовні. Створює особливо міцне, атмосферостійке покриття, стійке до дії мийних засобів, масел, мастил, стійке до руху вантажно-розвантажувальної техніки. Тонується у 200 000 відтінків. | напівматовий | білий (база А) | A | 1 | кг | 416,64 | 448,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 1001,61 | 1077,00 |
| | | | | | | A | 10 | кг | 3488,43 | 3751,00 |
| | | | | | | C | 25 | кг | 8581,11 | 9227,00 |
| | | | | | сірий | A | 1 | кг | 385,02 | 414,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 919,77 | 989,00 |
| | | | | | | A | 10 | кг | 3207,57 | 3449,00 |
| | | | | | | C | 25 | кг | 7877,10 | 8470,00 |
| | | | | | графіт RAL 7024 | C | 1 | кг | 405,48 | 436,00 |
| | | | | | | C | 2,8 | кг | 968,13 | 1041,00 |
| | | | | | | C | 10 | кг | 3353,58 | 3606,00 |
| | | | | | жовтий RAL 1023 | C | 1 | кг | 483,60 | 520,00 |
| | | | | | | C | 2,8 | кг | 1158,78 | 1246,00 |
| | | | | | | C | 10 | кг | 4017,60 | 4320,00 |
| | | | | | транспарентний (база С) | A | 1 | кг | 385,95 | 415,00 |
| | | | | | | A | 2,8 | кг | 946,74 | 1018,00 |
| | | | | | | A | 9 | кг | 2992,74 | 3218,00 |
| | | | | | | C | 20 | кг | 6513,72 | 7004,00 |
| 9 | **ГРУНТОВКА ЕПОКСИБЕТОН КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка епоксидна KOMPOZIT EPOXYBETON для підлоги | Двокомпонентна органорозчинна епоксидна ґрунтовка, для зовнішніх і внутрішніх робіт, з потужною зміцнювальною дією й гідрофобністю, відмінною адгезією. Застосовується для знепилення та підвищення міцності бетонних та всіх інших мінеральних основ. Призначена для ґрунтування підлог, паркінгів, складів, гаражів, теплиць, оранжерей, виробничих та відкритих вуличних майданчиків, доріг та інше. | глянцевий | безбарвний | C | 0,9 | кг | 864,90 | 930,00 |
| | | | | | | C | 2,5 | кг | 2306,40 | 2480,00 |
| | | | | | | C | 10 | кг | 7068,00 | 7600,00 |
| 10 | **ЕПОКСИБЕТОН КОМПОЗИТ** |  | Емаль епоксидна KOMPOZIT EPOXYBETON для підлоги | Спеціалізована двокомпонентна епоксидна органорозчинна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт з дуже високою зносостійкістю (витримує дію автомобільних шин та коліс автонавантажувачів). Застосовується як захисне, гідроізоляційне, надміцне покриття для бетону, цементно-піщаних основ, кераміки (зокрема керамічної плитки), скла, металу, дерева й подібних матеріалів( ДВП, ДСП), цегли, асфальту, бруківки, а також для наливних підлог та всіх інших мінеральних поверхонь. Призначена для фарбування підлог паркінгів, складів, гаражів, теплиць, оранжерей, виробничих та відкритих вуличних майданчиків, доріг, ангарів, торгово-логістичних центрів, овочесховищ та інших об'єктів інфраструктури, де необхідний надійний захист поверхні. Стійка до УФ-променів, бензину, мастил. | глянцевий | білий RAL 9016 | A | 1,2 | кг | 957,90 | 1030,00 |
| | | | | | | A | 3,6 | кг | 2762,10 | 2970,00 |
| | | | | | | A | 12 | кг | 8872,20 | 9540,00 |
| | | | | | сірий RAL 7040 | A | 1,2 | кг | 957,90 | 1030,00 |
| | | | | | | A | 3,6 | кг | 2762,10 | 2970,00 |
| | | | | | | A | 12 | кг | 8872,20 | 9540,00 |
| 11 | **МРАМОРНАЯ КРОШКА М-130 КОМПОЗИТ** | **НОВИНКА** | Крихта мармурова KOMPOZIT MARBLE CHIPS М-130 для підлоги | Натуральна подрібнена мармурова крихта (130 мкм), створена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами EpoxyBeton. Застосовується для створення шорсткого, протиковзкого покриття підлог та інших поверхонь усередині й зовні приміщень. Також для створення ремонтної суміші для заповнення різноманітних дефектів поверхні (у співвідношенні з емаллю 1:1 і більше). | | білий | C | 1,5 | кг | 97,65 | 105,00 |
| | | | | | | C | 5 | кг | 232,50 | 250,00 |
| | | | | | | C | 15 | кг | 669,60 | 720,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **АК-12 ДЛЯ БАССЕЙНОВ КОМПОЗИТ** |  | Фарба акрилова KOMPOZIT АК-12 для басейнів | Спеціалізована органорозчинна фарба на акриловій основі для фарбування надводної та підводної частин басейнів всередині та зовні. Застосовується для фарбування мінеральних і металевих частин плавальних, декоративних і технічних басейнів і резервуарів. Створює еластичне нешкідливе для водних організмів покриття. | напівматовий | блакитний | A | **0,9** | кг | **559,86** | **602,00** |
| | | | | | | | A | **2,8** | кг | **1460,10** | **1570,00** |
| 13 | **ЭЛИТ ПОЛИУРЕТАН КОМПОЗИТ** |  | Емаль поліуретанова KOMPOZIT ELIT універсальна | Спеціалізована органорозчинна, особливо тверда та міцна емаль на основі поліуретану, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для поверхонь із чорного металу, можливе застосування для деяких кольорових металів (наприклад, оцинкована сталь після кондиціонування), а також деревини та подібних поверхонь. Застосовується для фарбування промислових металевих конструкцій, обладнання, сільськогосподарської, дорожньої та іншої техніки, контейнерів, парканів, ринв, воріт, робочих інструментів транспортних засобів та інших поверхонь, розрахованих на експлуатацію в умовах атмосферних, вібраційних і ударних навантажень. Має відмінну стійкість кольору та блиску, також в промисловому середовищі, стійка до дії деяких розчинників, наприклад, бензину, уайт-спіриту, спирту. Витримує рослинні і тваринні жири, мастильні матеріали. Час висихання для - 6 годин, наступний шар можна наносити через 12 годин. | напівматовий (10) | білий (база А) | A | **0,6** | кг | **388,74** | **418,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1401,51** | **1507,00** |
| | | | | | | | C | **9** | л | **4910,40** | **5280,00** |
| | | | | | | транспарентний (база С) | A | **0,6** | кг | **337,59** | **363,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1222,95** | **1315,00** |
| | | | | | | | C | **9** | л | **4296,60** | **4620,00** |
| | | | | | гляндовий (85) | білий (база А) | A | **0,6** | кг | **337,59** | **363,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1176,45** | **1265,00** |
| | | | | | | | C | **9** | л | **4122,69** | **4433,00** |
| | | | | | | транспарентний (база С) | A | **0,6** | кг | **265,98** | **286,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **910,47** | **979,00** |
| | | | | | | | C | **9** | л | **3171,30** | **3410,00** |
| 14 | **УНИФЛЕКС КОМПОЗИТ -10%** |  | Фарба гумова KOMPOZIT UNIFLEX фасадна | Спеціалізована високоеластична фарба на основі сінтетичного еластомеру, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Має підвищену стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. Паропроникна, стійка до розтріскування, володіє низькою водопроникністю (за ДСТУ EN 1062). Стійка до інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300). Призначена для захисного та декоративного фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого чорного металу, профнастилу, азбоцементу, бетонних, піно- і газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д. Фарбу можна наносити на поверхні, які раніше були пофарбовані алкідними і масляними фарбами. Тонується у будь-які кольори та відтінки. | матовий | білий (база А) | C | **0,9** | кг | **248,31** | **267,00** |
| | | | | | | | C | **3,5** | кг | **763,53** | **821,00** |
| | | | | | | | C | **12** | кг | **2460,78** | **2646,00** |
| | | | | | | графіт (RAL 7024) | C | **0,9** | кг | **225,06** | **242,00** |
| | | | | | | | C | **3,5** | кг | **700,29** | **753,00** |
| | | | | | | | C | **12** | кг | **2241,30** | **2410,00** |
| | | | | | | транспарентний (база С) | C | **0,9** | кг | **228,78** | **246,00** |
| | | | | | | | C | **3,5** | кг | **715,17** | **769,00** |
| | | | | | | | C | **12** | кг | **2298,03** | **2471,00** |
| **Емалі акрилові воднорозчинні KOMPOZIT** | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 15 | **РАДИАТОРНАЯ КОМПОЗИТ -10%** |  | Емаль акрилова KOMPOZIT РАДІАТОРНА для радіаторів опалення | Спеціалізована воднодисперсійна МАТОВА емаль на акриловій основі для внутрішніх робіт. Призначена для довгострокового захисту елементів опалення, радіаторів, труб, які нагріваються до температури +120С. Містить інгібітор миттєвої корозії - можна фарбувати незаґрунтований метал. Не жовтіє з часом. | матовий | білий (база А) | A | **0,3** | л | **194,37** | **209,00** |
| | | | | | | | A | **0,75** | л | **374,79** | **403,00** |
| | | | | | | | A | **3** | л | **1222,95** | **1315,00** |
| 16 | **ПРОФИ ЭМАЛЬ КОМПОЗИТ** |  | Емаль акрилова KOMPOZIT PROFI універсальна | Високоякісна водорозчинна акрилова емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт. Призначена для фінішного захисного фарбування виробів із заґрунтованого металу, деревини, пластику, мінеральних поверхонь - нових або раніше пофарбованих. Також застосовується для фарбування радіаторів опалення (витримує температуру до +120 С). Утворює еластичну, атмосферостійку, тверду ударостійку плівку з антибліковим ефектом (стійка до злипання). Не вигоряє протягом терміну експлуатації (не менше 10 років). Тонується в 500 000 кольорів і відтінків. | напівматовий | білий (база А) | A | **0,3** | л | **200,88** | **216,00** |
| | | | | | | | A | **0,7** | л | **426,87** | **459,00** |
| | | | | | | | A | **2,7** | л | **1487,07** | **1599,00** |
| | | | | | | | A | **10** | л | **5131,74** | **5518,00** |
| | | | | | | транспарентний (база С) | A | **0,7** | л | **345,96** | **372,00** |
| | | | | | | | A | **2,7** | л | **983,94** | **1058,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **3596,31** | **3867,00** |
| | | | | | глянцевий | білий (база А) | A | **0,3** | л | **225,99** | **243,00** |
| | | | | | | | A | **0,7** | л | **440,82** | **474,00** |
| | | | | | | | A | **2,7** | л | **1574,49** | **1693,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **5699,97** | **6129,00** |
| | | | | | | транспарентний (база С) | A | **0,7** | л | **354,33** | **381,00** |
| | | | | | | | A | **2,7** | л | **1038,81** | **1117,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **3799,98** | **4086,00** |
| **Лаки органорозчинні KOMPOZIT** | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 17 | **ПАРКЕТНЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ** |  | Лак поліуретановий KOMPOZIT PARQUETT VARNISH паркетний | Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх робіт. Застосовується для особливо важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини всередині сухих і вологих приміщень - вікна, двері, меблі, сходинки та підлоги з деревини, паркет; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Утворює плівку, особливо стійку до високих експлуатаційних навантажень, інтенсивного миття. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів, раніше оброблених алкідними або алкід-уретановими лаками. | напівматовий | безбарвний | C | **0,7** | л | **437,10** | **470,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1369,89** | **1473,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **5310,30** | **5710,00** |
| | | | | | глянцевий | | C | **0,7** | л | **331,08** | **356,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1067,64** | **1148,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **4092,00** | **4400,00** |
| 18 | **ЯХТОВЫЙ ЛАК КОМПОЗИТ** |  | Лак поліуретановий KOMPOZIT YACHT VARNISH яхтовий | Високоякісний органорозчинний однокомпонентний лак на основі поліуретанових смол для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для важливих робіт з декоративно-захисного лакування деревини зовні приміщень - двері, віконні рами, ґанки, інвентар, інструмент, садові меблі, надводні та внутрішні поверхні яхт, човнів; також застосовується для лакування виробів з металу та кераміки. Створює ударостійку еластичну плівку, що захищає деревину від атмосферних впливів та УФ-випромінювання. Не є абсолютно-прозорим - надає деревині теплий бурштиновий відтінок, підкреслює малюнок і структуру деревини. Може застосовуватися для ремонтного лакування виробів. | напівматовий | безбарвний | C | **0,7** | л | **410,13** | **441,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **1300,14** | **1398,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **5081,52** | **5464,00** |
| | | | | | глянцевий | | C | **0,7** | л | **303,18** | **326,00** |
| | | | | | | | C | **2,5** | л | **987,66** | **1062,00** |
| | | | | | | | C | **10** | л | **3819,51** | **4107,00** |
| 19 | **СТРОНГ КОМПОЗИТ** |  | Лак акриловий KOMPOZIT STRONG для каменю | Високоякісний органорозчинний лак на акриловій основі для внутрішніх і зовнішніх робіт. Застосовується для тривалого захисту пористих мінеральних штучних і натуральних поверхонь (цегла, бетон, камінь, ФЕМ, вироби з цементу тощо), що експлуатуються в умовах атмосферних впливів. Глибоко проникає, надає ефект "мокрого каменю". | глянцевий | безбарвний | A | **0,8** | л | **468,72** | **504,00** |
| | | | | | | | C | **0,9** | л | **466,86** | **502,00** |
| | | | | | | | A | **2,5** | л | **1182,03** | **1271,00** |
| | | | | | | | C | **2,7** | л | **1182,96** | **1272,00** |
| | | | | | | | A | **10** | л | **4486,32** | **4824,00** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Лаки водорозчинні KOMPOZIT** | | | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 20 | **АКВА ИНТЕРИОР КОМПОЗИТ -10%** |  | Лак акриловий KOMPOZIT AQUA INTERIOR панельний | Воднодисперсійний еластичний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування деревини та похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів, ідеально підходить для захисту поверхонь, пофарбованих глибокоматовими водно-дисперсійними фарбами. Витримує вологе очищення із застосуванням мийних засобів, не змінює колір поверхні, підкреслює малюнок деревини. Можна використовувати для поверхонь, покритих раніше алкідними лаками або емалями. Захищає деревину від забруднення і потрапляння вологи. Швидко сохне, не має різкого запаху. | напівматовий | безбарвний | С | 0,75 | л | 262,26 | 282,00 |
| | | | | | | | С | 2,5 | л | 747,72 | 804,00 | | |
| | | | | | | | С | 10 | л | 2920,20 | 3140,00 | | |
| | | | | | глянцевий | | С | 0,75 | л | 230,64 | 248,00 | | |
| | | | | | | | С | 2,5 | л | 657,51 | 707,00 | | |
| | | | | | | | С | 10 | л | 2510,07 | 2699,00 | | |
| 21 | **АКВА ВУД КОМПОЗИТ** |  | Лак акриловий KOMPOZIT AQUA WOOD меблевий | Воднодисперсійний високоміцний акриловий лак для внутрішніх робіт. Застосовується для лакування меблів і виробів з деревини або похідних матеріалів ("вагонка", ДСП, ДВП, МДФ), також для цегли, декоративного каменю, інших мінеральних матеріалів. Завдяки антиблокувальному ефекту (не злипання лакованих поверхонь) ідеально підходить для обробки віконних рам і дверей. Також рекомендується для високоякісного, професійного оформлення стін та інших дерев'яних, кам'яних або пофарбованих матовими латексними фарбами поверхонь усередині сухих і вологих приміщень. Витримує значні експлуатаційні навантаження, стійкий до злипання. Захищає деревину від забруднення, впливу вологи та пожовтіння. | напівматовий | безбарвний | С | 0,75 | л | 397,11 | 427,00 |
| | | | | | | | С | 2,5 | л | 1256,43 | 1351,00 | | |
| | | | | | глянцевий | | С | 0,75 | л | 356,19 | 383,00 | | |
| | | | | | | | С | 2,5 | л | 1112,28 | 1196,00 | | |
| 22 | **СТРОНГ АКВА КОМПОЗИТ** |  | Лак акриловий KOMPOZIT STRONG AQUA для каменю | Спеціалізований акриловий воднорозчинний лак для внутрішніх і зовнішніх робіт, стійкий до підвищених температур (до 120 С), містить антисептик. Призначений для створення захисно-декоративного покриття з ефектом "мокрого каменю" на цегляних, кам'яних та інших пористих мінеральних поверхнях, на фасадах і цоколях будівель, камінів. | глянцевий | безбарвний | А | 0,75 | л | 250,17 | 269,00 |
| | | | | | | | А | 2,5 | л | 755,16 | 812,00 | | |
| | | | | | | | С | 10 | л | 2602,14 | 2798,00 | | |
| **Біозахисні засоби KOMPOZIT** | | | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 23 | **В1 КОМПОЗИТ** |  | Очищувач відбілюючий KOMPOZIT W1 для деревини | Готовий до використання спеціальний відбілювальний і дезінфікувальний розчин для деревини на основі хлорвмісних компонентів. Призначений для відбілювання деревини для підвищення її сортності. Ефективно знищує синяву, плісняву, будь-яку органіку з одночасним освітленням. Не змінює структуру деревини, не погіршує її механічні властивості. | без блиску | безбарвний | А | 1 | л | 194,37 | 209,00 |
| 24 | **В2 КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка антисептична KOMPOZIT W2 для деревини | Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 35 років) захисту від широкого спектру біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини, а також будь-яких мінеральних поверхонь усередині та зовні приміщень. Безбарвний, не змінює колір і структуру деревини, без запаху, безпечний для житлових приміщень. | без блиску | безбарвний | А | 1 | л | 131,13 | 141,00 |
| | | | | | | | С | 5 | л | 398,04 | 428,00 | | |
| | | | | | | | С | 10 | л | 697,50 | 750,00 | | |
| 25 | **В4 КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка антисептична KOMPOZIT W4 для деревини | Спеціалізована ґрунтовка для знищення та довготривалого (до 40 років) захисту від будь-яких біологічних ушкоджень (гриби, бактерії, водорості, лишайники, комахи тощо) елементів із деревини в особливо складних умовах експлуатації (постійна вологість, контакт із ґрунтом, підземна експлуатація деревини). Тільки для зовнішніх робіт. Не вимивається з часом. Колір - зелено-коричневий. | без блиску | зеленувато-коричневий | А | 1 | л | 131,13 | 141,00 |
| | | | | | | | С | 5 | л | 398,04 | 428,00 | | |
| | | | | | | | С | 10 | л | 697,50 | 750,00 | | |
| 26 | **В5 АНТИЖУК КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка інсектицидна KOMPOZIT W5 АНТИЖУК для видалення комах-шкідників | Спеціалізована ґрунтовка, призначена для знищення і довгострокового захисту від комах і личинок-деревоточців (термін служби близько 40 років). Для внутрішніх і зовнішніх робіт. | без блиску | безбарвний | С | 1 | л | 191,58 | 206,00 |
| | | | | | | | С | 5 | л | 844,44 | 908,00 | | |
| 27 | **ОГНЕБИОЗАЩИТА КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка вогне-біозахисна KOMPOZIT ВОГНЕБІОЗАХИСТ для деревини | Готова до використання СЕРТИФІКОВАНА антисептична антипіренова ґрунтовка для деревини, забезпечує 1 або 2 групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363. Забезпечує захист від широкого спектру біологічних ушкоджень (грибок, бактерія, мох, комахи), переводить деревину в 1 групу важкогорючих матеріалів за умови насичення 67.1 кг/м3. Не застосовується під прямою дією вологи. | без блиску | безбарвний | С | 10 | л | 671,46 | 722,00 |
| | | | | | | червоний | С | 10 | л | 677,04 | 728,00 | | |
| 28 | **ОГНЕБИОЗАЩИТА КОНЦЕНТРАТ 1:10 КОМПОЗИТ** |  | Ґрунтовка вогне-біозахисна KOMPOZIT ВОГНЕБІОЗАХИСТ КОНЦЕНТРАТ 1:10 для деревини | Порошковий концентрат антисептик-антипірен. Готовий розчин переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності за ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Надійний захист від цвілі, гниття, ураження комахами-деревоточцями будь-яких дерев'яних поверхонь. | без блиску | безбарвний, червоний | А | 1 | кг | 200,88 | 216,00 |
| | | | | | | | А | 3 | кг | 531,96 | 572,00 | | |
| **Гліттери декоративні KOMPOZIT** | | | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 29 | **ГЛИТТЕР КОМПОЗИТ** |  | Гліттер поліефірний KOMPOZIT MAGIC STARS декоративний | Спеціалізовані крупнозернисті (розмір зерна 0,2 мм) декоративні гліттери-блискітки на основі поліефіру для внутрішніх і зовнішніх робіт. Є добавкою в будь-які прозорі воднодисперсійні, органорозчинні, епоксидні або поліуретанові матеріали, в т.ч. затирки для швів для додання ефектного мерехтливого металічного або різнобарвного "блиску". Витрата - від 60 гр на 1 л прозорого продукту (максимум) до 60 гр на 10 л прозорого продукту (мінімум) - залежно від бажаного ефекту. Середня витрата - 60 гр на 3 л прозорого продукту. | дрібнозернистий порошок-металік | діамант | А | 60 | гр | 189,72 | 204,00 |
| | | | | | | срібло | А | 60 | гр | 128,34 | 138,00 | | |
| | | | | | | золото | А | 60 | гр | 128,34 | 138,00 | | |
| | | | | | | бронза | А | 60 | гр | 128,34 | 138,00 | | |
| **Розчинники, змивки, перетворювачі іржі KOMPOZIT** | | | | | | | | | | | | **24,0** | **20,0** |
| 30 | **РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПОЗИТ** |  | Розчинник органічний KOMPOZIT універсальний | Універсальний розчинник на основі ксилолу і у-спіриту для розведення олійних, алкідних, бітумних, органорозчинних акрилових, однокомпонентних поліуретанових лаків, фарб, емалей. Застосовується для розведення всіх без винятку органорозчинних матеріалів КОМПОЗИТ. Також застосовується для ефективного знежирення поверхонь. | | безбарвний | А | 0,5 | л | 153,45 | 165,00 |
| | | | | | | | А | 1 | л | 274,35 | 295,00 | | |
| | | | | | | | А | 5 | л | 1325,25 | 1425,00 | | |
| 31 | **СП-6 КОМПОЗИТ** |  | Змивка органічна KOMPOZIT СП-6 для видалення старої фарби | Спеціальний розчин на основі розчинників та оцтової кислоти для ефективного видалення олійних, алкідних, акрилових, вінілхлоридних, епоксидних, меламіноформальдегідних та деяких інших типів старих покриттів з металевих, дерев'яних та інших поверхонь. Працює на горизонтальних і вертикальних поверхнях, не викликає корозію металів. | | безбарвний | А | 0,5 | кг | 192,51 | 207,00 |
| | | | | | | | А | 1 | кг | 357,12 | 384,00 | | |
| 32 | **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ КОМПОЗИТ** |  | Перетворювач іржі фосфатуючий KOMPOZIT для іржавого металу | Спеціалізований водний склад на основі натуральної сировини для перетворення іржі чорних металів на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Добре просочується в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, вирівнює поверхню і захищає її від подальшої корозії. Продукт не потрібно змивати з поверхні! | | безбарвний | А | 0,48 | кг | 109,74 | 118,00 |
| | | | | | | | А | 0,98 | кг | 207,39 | 223,00 | | |
| | | | | | | | С | 5 | кг | 1040,67 | 1119,00 | | |
| | | | | | | спрей | А | 0,25 | л | 192,51 | 207,00 | | |
| **СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!** | | | | | | | | | | | | | |