Приватне Підприємство "БОГЕМА-2002"

bogema2002.com.ua
bogema2002@gmail.com

Продаж лакофарбових та оздоблювальних матеріалів провідних світових виробників від офіційного дилера

м.КИЇВ: Студія фарб "БОГЕМА", пр. Берестейський (Перемоги), 62/1 (ст.метро Шулявська), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

м.ДНІПРО: Студія фарб "БОГЕМА", пр. О.Поля (Кірова), 59, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

м.КРАМАТОРСЬК: Студія фарб "БОГЕМА", вул. Ювілейна, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

TIKKURILA

ТІККУРІЛА - продукція концерну TIKKURILA OY (Вантаа, Фінляндія), заснованого в 1862 року. Концерн TIKKURILA розробляє, виробляє та реалізує лакофарбові матеріали для побутового використання, також для промислового. На сьогоднішній день концерн TIKKURILA входить до десятки найбільших виробників лакофарбової продукції в Європі. Гармонійне поєднання традиційних та новітніх технологій за бездоганної якості та екологічності матеріалів дозволяють називати ТМ TIKKURILA "Королевою фарб". ПП "Богема-2002" - офіційний дилер ТМ TIKKURILA з 2013 року.

№	Назва в 1С	Вид продукту	Повне найменування продукту	Основні властивості продукту	Блиск	Колір (база)	Категорія	Місткість	Одиниця виміру	БОГЕМА	Рекомендована роздрібна ціна
Дата останньої зміни прайсу 01.11.2026. АКЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВИДІЛЕНІ ЧЕРВОНИМ ПОЛЕМ ТА ШРИФТОМ.											
Фарби інтер'єрні ТІККУРІЛА (Фінляндія)										25,0	20,0
1	**ГАРМОНИЯ ТИККУРИЛА**		Фарба акрилатна TIKKURILA HARMONY інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на акрилатній основі, призначена для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях (вітальня, передпокій, дитяча кімната, спальня). Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон і т.д. Витримує очисні хімікати та слабкі розчинники, наприклад, уайт-спірит та денатурат. Відмінно миється – витримує понад 5000 проходів щіткою. Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста.	глибоко матовий	білий (база А)	А	0,9	л	1060,20	1140,00
							А	2,7	л	2827,20	3040,00
							А	9	л	7979,40	8580,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	920,70	990,00
							А	2,7	л	2483,10	2670,00
2	**ГАРМОНИЯ КЛИН ЭЙР ТИККУРИЛА -30%**		Фарба протиформальдегідна TIKKURILA HARMONY CLEAN AIR інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі акрилатного зв'язуючого для фарбування стін і стель у будь-яких сухих і вологих приміщеннях. Матове оксамитове покриття на основі інноваційної технології, за допомогою якої повітря в приміщенні очищається від формальдегіду. Спеціальні компоненти фарби вловлюють вільний формальдегід із повітря і перетворюють його на безпечні сполуки на хімічному рівні. Відмінно миється - відповідає 1 класу стійкості за EN13300 (понад 10 000 циклів мокрого стирання). Без запаху і розчинників - вища категорія М1 за класифікацією емісії будівельних матеріалів.	глибоко матовий	білий (база А)	С	0,9	л	1143,90	1230,00
							С	2,7	л	3013,20	3240,00
							С	9	л	8509,50	9150,00
						транспарентний (база С)	С	0,9	л	634,26	682,00
							С	2,7	л	1679,58	1806,00
3	**ДЖОКЕР ТИККУРИЛА -20%**		Фарба гіпоалергенна TIKKURILA JOKER інтер'єрна	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях (вітальня, передпокій, дитяча кімната, спальня). Витримує очисні хімікати та слабкі розчинники (уайт-спірит). Відмінно миється – витримує понад 5000 проходів щіткою. Не містить розчинників, не виділяє запаху. Фарбі присвоєно "Екознак" Європейського Союзу і вона є результатом співпраці з Асоціацією фахівців з алергічних та астматичних захворювань - абсолютний екологічно чистий продукт.	напівматовий	білий (база А)	А	0,9	л	1060,20	1140,00
							А	2,7	л	2827,20	3040,00
							А	9	л	6383,52	6864,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	920,70	990,00
							А	2,7	л	2483,10	2670,00
4	**ЛУЯ 7 ТИККУРИЛА**		Фарба антисептична TIKKURILA LUJA 7 для вологих приміщень	Фарба екстра-класу для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного латексу, містить протиплісневий компонент. Призначена для фарбування стін та стель у вологих приміщеннях (пральні, ванні кімнати, мийні, бойлерні тощо). Особливо рекомендується для приміщень лікувально-профілактичних установ, приміщень з вологим режимом, а також для стін та стель у приміщеннях, від поверхні яких потрібна особлива стійкість до миття та зношування (кухні, коридори, сходові марші, лікарні тощо). Відмінно миється – витримує понад 15000 проходів щіткою. Стійка до сильних миючих та дезінфекційних засобів, до розчинників.	напівматовий (7)	білий (база А)	А	0,9	л	1106,70	1190,00
							А	2,7	л	2966,70	3190,00
							А	9	л	8360,70	8990,00
						транспарентний (база С)	А	2,7	л	2436,60	2620,00
5	**ЛУЯ КЕРАМИК ТИККУРИЛА -30%**		Фарба для керамічної плитки TIKKURILA LUJA CERAMIC TILES інтер'єрна	Спеціалізована воднодисперсійна фарба екстра-класу на основі акрилату для фарбування керамічної плитки та фуги на стінах сухих і вологих приміщеннях (ванні кімнати, туалети, кухні) і підлоги з низьким рівнем навантаження в сухих приміщеннях (туалети). Має чудову адгезію до глянцевої, матової, гладкої або рельєфної плитки без застосування адгезійного грунту (2 в 1). Стійка до впливу гарячої та холодної води, шампунів, універсальних миючих засобів. Стійка до плям, витримує більше 30 000 циклів мокрого миття. Професійно тонується.	напівматовий	білий (база А)	А	0,9	л	1376,40	1480,00
							А	2,7	л	3859,50	4150,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	833,28	896,00
							С	2,7	л	2118,54	2278,00
6	**СИРО МАТ ТИККУРИЛА -30%**		Фарба акрилатна TIKKURILA SIRO MAT для стель	Фарба для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого для фарбування стін та стель у сухих приміщеннях. Також застосовується для фарбування шпалер. Має підвищену покривну здатність. Надає поверхні глибокоматового благородного блиску. Витримує сухе очищення та легке миття.	глибокоматовий	білий (база АР)	А	0,9	л	559,86	602,00
							А	2,7	л	2213,40	2380,00
							А	9	л	6268,20	6740,00
Фарби та грунти інтер'єрні ТІККУРІЛА ГУД (Польща)										25,0	20,0
7	**ОПТИВА КОЛОР ТИККУРИЛА -30%**		Фарба акрилова TIKKURILA OPTIVA COLOUR інтер'єрна	Фарба на основі акрилового латексу для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного фарбування стін та стель всередині житлових, офісних і громадських приміщень, а також у навчальних та медичних закладах. Рекомендовані сфери застосування: фарбування гіпсокартонних плит, цементно-вапняних штукатурок, декоративне фарбування бетонних основ, а також для оновлення старих покриттів. Наноситься на шпалери, штукатурку, гіпсокартон, цеглу, бетон і т.д. Дуже стійка до вологого прибирання. Має структуру, що протидіє вигоранню кольору і зменшує проникнення пилу та бруду в стіни. Не стікає з поверхні, має високу адгезію до основи. Не містить розчинників, не виділяє запаху, екологічно чиста. Зроблена в Польщі.	глибокоматовий	білий (база А)	А	0,9	л	576,60	620,00
							А	2,7	л	1376,40	1480,00
							А	9	л	3701,40	3980,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	446,40	480,00
							А	2,7	л	807,24	868,00
							С	9	л	2265,48	2436,00
8	**СУПЕР ВАЙТ ТИККУРИЛА**		Фарба яскраво-біла TIKKURILA SUPER WHITE для стель	Фарба на основі акрилового латексу для внутрішніх робіт. Призначена для декоративного фарбування стель всередині сухих житлових, офісних і громадських приміщень. Має яскраво-білий колір, відмінну адгезію до поверхні, високу покривну здатність. Надовго забезпечує чистоту кольору. Екологічно чиста, рекомендована Польською асоціацією проти астми та алергії як така, що має наименший вміст легких органічних сполук (ЛОС). Зроблена в Польщі.	глибокоматовий	яскраво-білий	А	2,5	л	1106,70	1190,00
							А	10	л	2873,70	3090,00
9	**СУПРАБИЛИТ ТИККУРИЛА**		Ґрунтовка дісперсійна TIKKURILA SUPRABILIT глибокого проникнення	Грунтовка водно-дісперсійна для внутрішніх робіт. Призначена для обробки поглинаючих поверхонь всередині приміщень перед фарбуванням. Зменшує поглинання поверхні, а також підвищує адгезію декоративних фарб. Можна наносити на гіпсокартон, шпаклівщук, гіпсові штукатурки, цементно-вапняні штукатурки, бетонні поверхні. Зроблена в Польщі.	легкий блиск	безбарвний	С	5	л	1255,50	1350,00

Фарби для мінеральних фасадів ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
10	**ЮКИ ТИККУРИЛА -30%**		Фарба лугостійка TIKKURILA YKI для цоколя	Фарба для зовнішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого для первинного або ремонтного фарбування цокольної частини будівель або фасадів в цілому, також оштукатурених цоколів із газосилікатних або бетонних блоків. Можна використовувати для фарбування волокнисто-мінеральних плит, шиферу, а також оцинкованих поверхонь (профнастил, водостічні труби, відливи, підвіконня і т.п.). Має високу атмосферостійкість, витримує температуру від -60С до +50С.	глибокоматовий	білий (база А)	А	0,9	л	579,39	623,00
							А	2,7	л	1581,93	1701,00
							А	9	л	4348,68	4676,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	507,78	546,00
							А	9	л	3723,72	4004,00
Фарби для шкільних дошок ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
11	**ЛИИТУ ТИККУРИЛА -30%**		Фарба латексна TIKKURILA LIITU для шкільних дошок	Спеціалізована фарба для фарбування шкільних дошок або інших поверхонь, на яких роблять написи крейдою (крейдові фліпчарти, рекламні штендери та вивіски барів, ресторанів тощо). Утворює поверхню, до якої крейда добре пристає і з якої легко стирається.	матовий	чорний	А	1	л	1243,41	1337,00
						(база С)	А	0,9	л	1230,39	1323,00
Грунти воднодисперсійні ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
12	**ЛУЯ ГРУНТ ТИККУРИЛА**		Грунт антисептичний TIKKURILA LUJA для вологих приміщень	Грунт пігментований з антиплісняві добавками для внутрішніх робіт (стелі, стіни). Застосовується як захист лакофарбового шару від впливів грибкових уражень. Має відмінну адгезію до нових мінеральних поверхонь, а також до старих лакофарбових покриттів. Рекомендується як підкладний шар під будь-які латексні фарби.	глибокоматовий	білий (база АР)	А	9	л	5756,70	6190,00
13	**ОТЕКС АКВА ТИККУРИЛА**		Грунт латексний TIKKURILA OTEX AKVA адгезійний	Грунт пігментований воднодисперсійний для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі синтетичного латексу. Застосовується як адгезійний ґрунт для нових і раніше пофарбованих різнорідних поверхонь. Має відмінну адгезію до проблемних поверхонь: скло, кахель, ПВХ-пластик, алюміній, оцинкована сталь, стара алкідна фарба і т.п.	глибокоматовий	білий (база АР)	А	0,9	л	1199,70	1290,00
Грунти органорозчинні ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
14	**ОТЕКС ТИККУРИЛА**		Грунт алкідний TIKKURILA OTEX адгезійний	Грунт пігментований для внутрішніх та зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується як потужний адгезійний грунт для нових і раніше пофарбованих різнорідних поверхонь. Має відмінну адгезію до проблематичних поверхонь: скло, кахель, скловолокно, ПВХ-пластик, алюміній, оцинкована сталь, стара алкідна фарба і т.п.	глибокоматовий	білий (база АР)	А	0,9	л	1376,40	1480,00
						(база С)	С	0,9	л	1143,90	1230,00
15	**РОСТЕКС СУПЕР ТИККУРИЛА**		Грунт алкідний TIKKURILA ROSTEX SUPER антикорозійний	Грунт пігментований для внутрішніх та зовнішніх робіт на алкідній основі. Застосовується як антикорозійний ґрунт швидкого висихання (можна перефарбовувати через 1,5 години). Призначений для ґрунтування сталевих, оцинкованих, алюмінієвих поверхонь, що піддаються посиленому навантаженню (даху, профнастил), коли адгезія або швидкість висихання звичайних алкідних ґрунтів або емалей недостатні.	матовий	світло-сірий	А	1	л	1618,20	1740,00
							А	3	л	3785,10	4070,00
Емалі органорозчинні ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
16	**МИРАНОЛ ТИККУРИЛА -30%**		Емаль алкідна TIKKURILA MIRANOL ударостійка	Ударостійка емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі високоякісного алкіду. Застосовується для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь (меблі, двері, віконні рами, інструмент, інвентар, велосипеди, човни та ін.). Емаль тиксотропна (що не стікає) - легко наноситься пензлем, добре розподіляється і не має підтікань - дозволяє отримати відмінний результат навіть непрофесіоналу.	високоглянцевий	білий (база А)	А	0,9	л	1348,50	1450,00
							А	2,7	л	2245,95	2415,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	1106,70	1190,00
							А	2,7	л	1946,49	2093,00
17	**ЭМПИРЕ ТИККУРИЛА -30%**		Емаль алкідна TIKKURILA EMPIRE для меблів	Тиксотропна емаль для внутрішніх робіт на основі алкіду високої якості. Застосовується для фарбування металевих та дерев'яних поверхонь (меблі, двері, віконні рами всередині будівель, радіатори опалення та ін.). Емаль тиксотропна (яка не стікає) - легко наноситься пензлем, не дає підтікань - відмінний результат навіть у непрофесіонала.	напівматовий	білий (база А)	А	0,9	л	1190,40	1280,00
							С	2,7	л	1985,55	2135,00
						транспарентний	А	0,9	л	976,50	1050,00
18	**ПАНССАРИМ ААЛИ ТИККУРИЛА -30%**		Емаль алкідна TIKKURILA PANSSARIMAALI антикорозійна	Емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі алкіду містить активний антикорозійний пігмент. Застосовується для фарбування сталевих, оцинкованих, алюмінієвих поверхонь (металеві дахи, водостічних труб та жолобів, металевих зливів, карнизів, перил та інших металевих конструкцій. Має відмінну атмосферостійкість у промисловому та морському середовищі.	напівглянсовий	білий (база А)	А	0,9	л	846,30	910,00
							А	2,7	л	3162,00	3400,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	1116,00	1200,00
							А	2,7	л	2976,00	3200,00
							С	9	л	7951,50	8550,00
19	**БЕТОЛЮКС ТИККУРИЛА -30%**		Емаль уретан-алкідна TIKKURILA BETOLUXE для підлоги	Міцна до абразивних впливів емаль на уретан-алкідній основі для застосування на внутрішніх та критих зовнішніх поверхнях з бетону, металу чи деревини. Використовується для захисту та декоративного оздоблення підлог, що піддаються помірному механічному та хімічному впливу в житлових, торгових, складських приміщеннях, гаражах, балконах, підвалах тощо. Добре витримує автомобільні олії, бензин, у-спірит, денатурат.	глянсовий	білий (база А)	С	0,9	л	703,08	756,00
							С	2,7	л	1822,80	1960,00
						транспарентний (база С)	С	0,9	л	1068,57	1149,00
Емалі воднодисперсійні ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
20	**ХЕЛМИ 30 ТИККУРИЛА**		Емаль акрилова TIKKURILA HELMI 30 для меблів	Воднодисперсійна напівматова (30) емаль для внутрішніх робіт на основі акрилової дисперсії. Застосовується для високоякісного фарбування будь-яких внутрішніх поверхонь крім підлог - двері, вікна, плінтус, меблі, радіатори опалення тощо. Може застосовуватися на раніше пофарбованих поверхнях. Термостійка до 100 С. Без запаху, не жовтіє, добре миється.	напівматовий	білий (база А)	А	0,9	л	1274,10	1370,00
						(база С)	А	0,9	л	1069,50	1150,00
21	**УНИКА АКВА ТИККУРИЛА -30%**		Емаль акрилова TIKKURILA UNICA AKVA універсальна	Воднодисперсійна емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт на основі акрилової дисперсії. Застосовується для високоякісного фарбування будь-яких внутрішніх та зовнішніх поверхонь – зовнішні двері, вікна, садові меблі тощо. Без запаху, не жовтіє, витримує інтенсивні атмосферні дії, стійка до УФ-випромінювання. Тонується.	напівглянсовий	білий (база А)	С	0,9	л	715,17	769,00
Лаки воднодисперсійні ТІККУРІЛА												**25,0**	**20,0**
22	**ПАНЕЛИ-ЯССЯ 10 ТИККУРИЛА**		Лак акриловий TIKKURILA PANEELI-ÄSSÄ 10 панельний	Лак матовий для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого містить компоненти проти УФ-випромінювання. Застосовується для лакування дерев'яних, панельних і зроблених з колод поверхонь, а також бетону, цегли, шпалер, крім меблів і підлог. Також використовується як основа для додавання різних глітерів. Тонується.	матовий (10)	безбарвний (база ЕР)	С	9	л	5198,70	5590,00
23	**ПАНЕЛИ-ЯССЯ 20 ТИККУРИЛА**		Лак акриловий TIKKURILA PANEELI-ÄSSÄ 20 панельний	Лак напівматовий для внутрішніх робіт на основі чистоакрилатного зв'язуючого містить компоненти проти УФ-випромінювання. Застосовується для лакування дерев'яних, панельних і зроблених з колод поверхонь, а також бетону, цегли, шпалер, крім меблів і підлог. Також використовується як основа для додавання різних глітерів. Тонується.	напівматовий (20)	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	734,70	790,00
							А	2,7	л	1999,50	2150,00
							А	9	л	5654,40	6080,00
24	**КИВА 30 ТИККУРИЛА -30%**		Лак акриловий TIKKURILA KIVA 30 меблевий	Лак для внутрішніх робіт на основі акрилового латексу для захисту та декоративного лакування стель, стін, дерев'яних виробів (меблів, столів, стільців, книжкових шаф та ін., також дитячих іграшок), крім підлог. Застосовується для захисного лакування морених поверхонь. Відмінна стійкість до миття – витримує понад 2000 проходів щіткою. Має значну твердість плівки. Стійкий до жирів та олій, до слабких розчинників. Тонується.	напівматовий (30)	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	820,26	882,00
25	**ПОНТТИ ФЛОР 5 ТИККУРИЛА**		Лак акрил-поліуретановий TIKKURILA PONTTI FLOOR LACQUER 5 для паркету та меблів	Лак абсолютно-матовий для внутрішніх робіт на основі водорозчинного акрил-поліуретанового латексу. Застосовується для лакування та ремонту відшліфованих дерев'яних поверхонь (меблі, двері, сходи, перила) що піддаються легким механічним і хімічним навантаженням. Витримує очищення всіма побутовими миючими засобами, а також слабкі розчинники.	глибокоматовий (5)	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	1450,80	1560,00
							А	2,7	л	3859,50	4150,00

26	**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ ТИККУРИЛА -30%**		Лак акрил-уретановий TIKKURILA PARKETTI-ÄSSÄ паркетний	Лак для внутрішніх робіт на основі водорозчинного уретан-акрилового латексу. Застосовується для лакування та ремонту відшліфованих дерев'яних поверхонь - паркетної та дощатої підлоги, а також інших дерев'яних поверхонь, що піддаються сильному зносу. Витримує очищення всіма побутовими миючими засобами, а також слабкі розчинники (у-спірит, денатурат).	напівматовий	безбарвний	С	1	л	1178,31	1267,00
							С	5	л	5064,78	5446,00
	Лаки органорозчинні ТІККУРІЛА									25,0	20,0	
27	**УНИКА СУПЕР ТИККУРИЛА**		Лак алкід-уретановий TIKKURILA UNICA SUPER яхтовий	Уретано-алкідний лак швидкого висихання для внутрішніх та зовнішніх робіт. Містить компоненти, що уповільнюють жовтіння від дії УФ-випромінювання на деревину. Застосовується для лакування човнів, підлоги, паркету, дверей, віконних палітурок - має універсальне застосування. Має дуже високу зносостійкість, відмінну стійкість до миючих засобів і слабких розчинників. Витримує олії та жири. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	1292,70	1390,00
							А	2,7	л	3487,50	3750,00
					глянсовий	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	1292,70	1390,00
							А	2,7	л	3487,50	3750,00
	Оливи для внутрішніх дерев'яних поверхонь ТІККУРІЛА											
28	**ХЕЛМИ МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ ТИККУРИЛА -30%**		Олія інтер'єрна TIKKURILA HELMI FURNITURE OIL для стін та меблів	Захисна олива для внутрішніх робіт, на основі рослинних олій, без розчинників. Захищає деревину від вологи та бруду, зокрема ті, що контактують з харчовими продуктами, запобігаючи осіданню бруду в деревині. Створює міцну поверхню. Рекомендується для дерев'яних стільниць, меблів, іграшок, забезпечує стійкість до плям від кави, червоного вина, соків. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС)	А	0,25	л	584,97	629,00
							С	0,5	л	903,96	972,00
29	**ХЕЛМИ ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ ТИККУРИЛА**		Олія-віск інтер'єрна TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX для деревини та меблів	Захисно-декоративна рідка олія-віск для деревини на основі натуральної олії та бджолиного віску, призначена для внутрішніх робіт. Глибоко вбирається у деревину, забезпечуючи надійний захист зсередини, не утворюючи поверхневої плівки, підвищує стійкість до подряпин та стирання завдяки мікронізованого воску. Застосовується для захисту дерев'яних поверхонь у сухих приміщеннях (віконні рами, двері, меблі, стіни, стелі тощо). Абсолютно екологічний. Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база ЕР)	А	0,225	л	519,87	559,00
	Серія матеріалів для зовнішніх дерев'яних поверхонь VALTTI TIKKURILA									25,0	20,0	
30	**ВАЛТТИ ПОХЬЮСТЕ ТИККУРИЛА**		Грунтовка антисептична TIKKURILA VALTTI POHJUSTE для деревини	Органорозчинний антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною і сповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви. Призначений для захисту будь-яких виробів з деревини перед подальшою обробкою фінішними лесуючими антисептиками або фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	А	0,9	л	967,20	1040,00
							А	2,7	л	2464,50	2650,00
							А	9	л	6361,20	6840,00
31	**ВАЛТТИ ПЛЮС ПОХЬЮСТЕ ТИККУРИЛА -30%**		Грунтовка антисептична TIKKURILA VALTTI PLUS POHJUSTE для деревини	Водорозчинний антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною і сповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви. Призначений для захисту будь-яких виробів з деревини перед подальшою обробкою фінішними лесуючими антисептиками або фінішним фарбуванням.	без блиску	безбарвний	А	0,9	л	591,48	636,00
							А	2,7	л	1515,90	1630,00
							А	9	л	4022,25	4325,00
32	**ВАЛТТИ КОЛОР ТИККУРИЛА**		Лазур-лак антисептичний TIKKURILA VALTTI COLOR для деревини	Органорозчинний матовий фінішний лесуючий антисептик на масляній основі для обробки деревини зовні - поглинається деревиною, не утворюючи плівки після першого шару, уповільнює проникнення вологи і вплив грибків, синяви, плісняви, також захищає деревину від УФ-променів. Призначений для захисту будь-яких зовнішніх виробів із деревини.	без блиску	безбарвний (база ЕС)	А	0,9	л	1106,70	1190,00
							А	2,7	л	2734,20	2940,00
							А	9	л	7523,70	8090,00
33	**ВАЛТТИ ПЛЮС КОЛОР ТИККУРИЛА -30%**		Морилка антисептична TIKKURILA VALTTI PLUS COLOR для деревини	Водорозчинна глибокоматова фінішна морилка-антисептик для обробки деревини зовні - поглинається деревиною, не утворюючи плівки зовсім, добре захищає від проникнення вологи, грибків, синяви, плісняви, також захищає деревину від УФ-променів. Паропроникна, призначена для захисту будь-яких зовнішніх виробів із деревини, особливо для будинків з колод.	глибокоматовий	безбарвний (база ECV)	А	0,9	л	689,13	741,00
							А	2,7	л	1600,53	1721,00
							А	9	л	4399,83	4731,00
34	**ВАЛТТИ МАСЛО ТИККУРИЛА -20%**		Олія вологозахисна TIKKURILA VALTTI OIL універсальна	Органорозчинна олія для внутрішнього та зовнішнього застосування. Захищає деревину від вологи та бруду, зменшує розтріскування дерев'яної поверхні. Олія повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Застосовується для обробки садових меблів, терас, балконів, поручнів, сходів, огорож, пристаней, квіткових ящиків, дверей тощо. Не містить антисептик.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС)	А	0,9	л	902,10	970,00
							А	2,7	л	2371,50	2550,00
							А	9	л	5267,52	5664,00
35	**ВАЛТТИ ПЛЮС МАСЛО ТИККУРИЛА -30%**		Олія вологозахисна TIKKURILA VALTTI PLUS OIL універсальна	Водорозчинна олія для внутрішнього та зовнішнього застосування. Захищає деревину від вологи та бруду, зменшує розтріскування дерев'яної поверхні. Олія повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Застосовується для обробки садових меблів, терас, балконів, поручнів, сходів, огорож, пристаней, квіткових ящиків, дверей тощо. Не містить антисептик.	легкий блиск	безбарвний (база ЕС)	С	0,9	л	558,93	601,00
							С	2,7	л	1489,86	1602,00
							С	9	л	4227,78	4546,00
36	**ВИНХА ТИККУРИЛА -30%**		Фарба антисептична TIKKURILA VINHA для деревини	Фасадна фарба антисептична для зовнішніх дерев'яних поверхонь на основі акрил-алкідного зв'язуючого. Призначена для довготривалого захисту нових або раніше оброблених антисептичними лесуючими матеріалами, будь-яких вертикальних зовнішніх дерев'яних поверхонь (стіни, зруби, віконні палітурки, вагонка, альтанка і т.д.). Підходить також для заґрунтованої промисловим способом деревини.	напівматовий	білий (база А)	А	0,9	л	875,13	941,00
							А	2,7	л	3059,70	3290,00
							С	9	л	8416,50	9050,00
						транспарентний (база С)	А	0,9	л	696,57	749,00
							А	2,7	л	2687,70	2890,00
							С	9	л	8081,70	8690,00
	Серія матеріалів для саун та лазень SUPI TIKKURILA									25,0	20,0	
37	**СУПИ ЛАУДАСУОЙ Я ТИККУРИЛА**		Олія вологозахисна TIKKURILA SUPI LAUDASUOJA для полиць у саунах	Абсолютно екологічно чистий масляний склад для захисту деревини в лазнях та саунах, що має контакт зі шкірою (полиці, панелі у парилці тощо). Поглинається деревиною, створюючи м'яку брудо-і водовідштовхувальну поверхню.	легкий блиск	безбарвний	А	1	л	1227,60	1320,00
38	**СУПИ САУНАСУОЙ Я ТИККУРИЛА**		Лак вологозахисний TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі акрилу. Призначений для захисту деревини та мінеральних основ у вологих умовах експлуатації (стіни та стелі в парильні лазні та сауни, роздягальні, душової тощо). Містить екологічно чисті компоненти проти грибка, синяви, плісняви. Тонується.	напівматовий	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	697,50	750,00
							А	2,7	л	1906,50	2050,00
39	**СУПИ САУНАВАХА ТИККУРИЛА**		Віск вологозахисний TIKKURILA SUPI SAUNAVAHA для саун	Водорозчинний захисний склад для внутрішніх робіт на основі натурального воску. Повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту деревини у вологих умовах експлуатації (полиці, стіни та стелі в парильні лазні, сауни, роздягальні, душової). Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	1283,40	1380,00
40	**СУПИ ДЛЯ ПОЛОВ ТИККУРИЛА**		Олія вологозахисна TIKKURILA SUPI FLOOR OIL для підлоги	Захисний склад для внутрішніх робіт на основі натуральних олій. Повністю поглинається деревиною, не утворюючи зовнішньої плівки. Призначений для захисту підлоги з деревини у вологих умовах експлуатації (у парильні лазні, сауни, роздягальні, душової). Тонується.	легкий блиск	безбарвний (база ЕР)	А	0,9	л	902,10	970,00
41	**СУПИ САУНАПЕСУ ТИККУРИЛА**		Очисник кислотний TIKKURILA SUPI SAUNAPESU для саун	Кислотний дезінфікуючий, відбілюючий, розчинюючий вапняні солі миючий засіб. Застосовується для очищення бань, саун та інших вологих приміщень. Делікатно розчиняє та відмиває різні забруднення. Не викликає корозії металевих елементів.		безбарвний	А	1	л	595,20	640,00
	Розчинники органічні ТІККУРІЛА									25,0	20,0	
42	**1050 ТИККУРИЛА**		Розчинник органічний TIKKURILA 1050 для алкідних матеріалів	Високоочищений уайт-спірит, з легким запахом, не містить ароматичних вуглеводнів. Ефективно зменшує в'язкість масляних та алкідних фарб, емалей та лаків, також застосовується для знежирення поверхонь перед фарбуванням.		безбарвний	А	1	л	646,35	695,00

43	**1032 ТИККУРИЛА**		Розчинник органічний TIKKURILA 1032 для розпилення пульверизатором	Високоякісний розчинник призначений для розведення алкідних матеріалів, призначених для нанесення фарборозпилювачем.		безбарвний	А	**1**	л	**595,20**	**640,00**
44	**1120 ТИККУРИЛА**		Розчинник органічний TIKKURILA для матеріалів ROSTEX SUPER	Розчинник до протикорозійної ґрунтовки "Ростекс Супер".		безбарвний	А	**1**	л	**1097,40**	**1180,00**
Очищувачі ТІККУРІЛА										**25,0**	**20,0**
45	**МААЛИПЕСУ ТИККУРИЛА**		Очищувач лужний TIKKURILA MAALIPESU універсальний	Лужний миючий засіб для очищення та попередньої обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь. Призначений для обробки раніше пофарбованих твердих глянсових поверхонь (очищує та матує поверхню), також розчин ефективно знежирює нефарбовані поверхні. Матові поверхні миють розчином із водою 1:10.		безбарвний	А	**1**	л	**641,70**	**690,00**
46	**ХОМЕЕНПОЙСТО ТИККУРИЛА**		Очищувач антисептичний TIKKURILA HOMEENPOJSTO від плісняви та мохів	Гіпохлоритний желеподібний розчин. Призначений для ліквідації мікроорганізмів та плісняви з пофарбованих поверхонь, а також для очищення нефарбованої деревини від синяви та плісняви перед фарбуванням. Розчин не видаляє синяву, що глибоко проникла в деревину (для цих цілей застосовують ТЕХОПЕСУ).		безбарвний	А	**1**	л	**595,20**	**640,00**
47	**ПАНССАРИПЕСУ ТИККУРИЛА**		Очищувач лужний TIKKURILA PANSSARIPESU для металевих дахів	Емульгуючий миючий засіб для миття металевих дахів. Містить аміак. Призначений для очищення та знезараження металевих та оцинкованих поверхонь перед фарбуванням. Можна використовувати для раніше пофарбованих поверхонь.		безбарвний	А	**1**	л	**734,70**	**790,00**
48	**ПЕНССЕЛИПЕСУ ТИККУРИЛА**		Очищувач синтетичний TIKKURILA PENSSELIPESU для малярського інструменту	Миючий засіб, який біологічно розкладається та не містить органічних розчинників. Використовуэться для ефективного очищення робочих інструментів від залишків масляних, алкідних і воднодисперсійних фарб. Не ушкоджує дерево, скло, пластмасу, гуму.		безбарвний	А	**1**	л	**632,40**	**680,00**
Шпаклівка для деревини ТІККУРІЛА										**20,0**	**20,0**
49	**КОЛОВУД ТИККУРИЛА**		Шпаклівка акрилова TIKKURILA COLOWOOD PUUKITI для деревини	Воднодисперсійна кольорова шпаклівка на основі акрилу для внутрішніх робіт. Застосовується для ремонтного шпаклювання та оздоблення меблів, деталей меблів, дверей, панельних стін, а також інших дерев'яних поверхонь. Після висихання поверхня, оброблена шпаклівкою Коловуд, виглядає і поводиться як необроблена поверхня деревини. Надалі шпаклівку можна морити, лакувати чи фарбувати.	білий	А	**0,5**	л	**390,60**	**420,00**
					сосна	А	**0,5**	л	**488,25**	**525,00**
					береза	А	**0,5**	л	**390,60**	**420,00**
					бук	А	**0,5**	л	**390,60**	**420,00**
					дуб	А	**0,5**	л	**683,55**	**735,00**
					червоне дерево	А	**0,5**	л	**478,02**	**514,00**
					сучок сосни	А	**0,5**	л	**683,55**	**735,00**
					сучок берези	А	**0,5**	л	**438,96**	**472,00**
					сучок дуба	А	**0,5**	л	**585,90**	**630,00**
СПОДІВАЄМОСЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ СПІВПРАЦЮ!											