GJØCO VÅTROM 05

FDV - управління, експлуатація та обслуговування

Інтер’єрні фарби | Редакція оригіналу: 14.09.2026 | Український переклад

Gjøco Våtrom 05 - вологостійка фарба для стін і стель усередині вологих приміщень: ванних кімнат, пралень, кухонь і гаражів. Створює міцне покриття, придатне до миття, яке не жовтіє. Застосовується на стінах зі шпалер під фарбування, будівельних плит, МДФ, склохолсту, тканинних покриттів, шпалер, штукатурки, мурованих поверхонь, бетону та шпаклівки. Також придатна для панельного облицювання. Не застосовувати безпосередньо в душових зонах.



Інструкція із застосування

Поверхня	Основа має бути чистою та сухою, з температурою не нижче +10 °C.
Спосіб нанесення	Пензель, валик або розпилення. Розпилення має виконуватися професіоналами.
Розріджувач	Вода; розведення зазвичай не потрібне.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у вертикальному положенні, у сухому місці, захищеному від морозу та недоступному для дітей.
Транспортування	Не класифікується як небезпечний вантаж згідно з чинними правилами.
Внутрішнє середовище / емісія	Продукт має низький рівень емісії.

Технічна інформація та безпека

Для продукту підготовлено технічний паспорт та паспорт безпеки (SDS / HSE). Див. www.gjoco.no. Граничний вміст летких органічних сполук (VOC) у ЄС для продукту (категорія A/i): 30 г/л (2010). Продукт містить менш ніж 1 г/л VOC.

Догляд за покриттям

Очищення. Перед повторним фарбуванням рекомендовано очищувати поверхню лужним засобом, наприклад Gjøco Interiørvask або Husvask. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці засобу. Новопофарбовані поверхні не слід мити протягом перших 4 тижнів. Можна використовувати мікрофіброві серветки з чистою водою або слабким мильним розчином. Температура води не повинна перевищувати +40 °C, а pH - 9. Абразивні засоби можуть пошкодити поверхню. Очищуйте так, щоб не утворювалися розводи. Очищення виконується за потреби. Часте очищення прискорює зношування лакофарбової плівки.

Періодичність. Покриття зазнає механічного зношування залежно від інтенсивності використання. Періодичність обслуговування визначається фактичним станом і зношуванням.

Утилізація відходів

Рідку фарбу не можна зливати в каналізацію або довкілля; її слід передавати до уповноваженого пункту приймання небезпечних відходів. Порожню, чисту й суху пластикову тару без ручок можна здавати як пластикові відходи.

Gjøco AS є учасником Grønt Punkt Norge та бере на себе відповідальність за всі типи паковання через затверджені системи повернення.

Ремонт і пошкодження

Ремонтуйте пошкодження продуктом того самого типу. Якщо застосовуються інші продукти, необхідно документально підтвердити, що вони належать до того самого типу, що й раніше нанесений матеріал. Ремонт має відповідати первісній обробці поверхні. Для повторного фарбування або зміни кольору рекомендовано використовувати той самий продукт. За допомогою звертайтеся до продавця або професійного маляра.

Екологічне маркування

Продукт схвалений норвезькою організацією екологічної сертифікації (Environmental Certification Norway) та відповідає вимогам екологічного маркування Svanen.

BREEAM-NOR v6.1
HEA02: продукт відповідає вимогам щодо вмісту VOC згідно з Директивою ЄС 2004/42/EC та вимогам щодо емісії, перевіреним за серіями стандартів ISO 16000 і ISO 11890.
MAT02: не містить речовин, зазначених у статті 59(10) REACH (перелік кандидатів) та норвезькому переліку A20. Див. також паспорт безпеки продукту.

Відомості про виконані роботи

Оброблена поверхня / тип основи: _____

Колір покриття: _____

Назва кольору: _____

NCS: _____

Номер партії: _____

Виконавець фарбування: _____

Дата: _____

Підпис: _____

Застереження виробника

Інформація в цьому документі ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Оскільки умови застосування продуктів часто перебувають поза нашим контролем, ми можемо гарантувати лише якість самого продукту. Продукти постачаються відповідно до наших загальних умов продажу, постачання та обслуговування, якщо інше не погоджено письмово. Ми залишаємо за собою право змінювати зазначені дані без попереднього повідомлення. Фарба може вважатися напівфабрикатом; кінцевий результат залежить від підготовки поверхні, температури, способу нанесення, типу основи тощо.

Контактна інформація

Gjøco AS | Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt, Norway
Телефон: +47 712 91 700 | E-mail: office@gjoco.no

Примітка до українського перекладу

Переклад підготовлено компанією SPEKTRUM на основі англійського FDV виробника, редакція від 14.09.2026. Переклад не позначено як погоджений виробником. У разі розбіжностей звертайтеся до оригіналу.

Категорію VOC A/i та межу 30 г/л збережено як у наданому FDV. У TDS від 14.09.2026 зазначено A/a; розбіжність потребує уточнення виробника. Слово lacquer передано за контекстом як фарба. Термін fiberglass fabric передано як склохолст відповідно до прийнятої термінології; точний тип армувального покриття слід звіряти з виробником. Будівельні плити не означають керамічну плитку.

Оригінал: gjoco.no / Vatrom-05_FDV_en.pdf