GJØCO VÅTROM 05

Технічний паспорт продукту | Інтер’єрні фарби

Редакція оригіналу: 14.09.2026. Переклад українською мовою.

Gjøco Våtrom 05 - вологостійка фарба для стін і стель усередині вологих приміщень: ванних кімнат, пралень, кухонь і гаражів. Створює міцне покриття, придатне до миття, яке не жовтіє. Застосовується на стінах зі шпалер під фарбування, будівельних плит, МДФ, склохолсту, тканинних покриттів, шпалер, штукатурки, мурованих поверхонь, бетону та шпаклівки. Також придатна для панельного облицювання. Не застосовувати безпосередньо в душових зонах.



Технічні характеристики

Тип	Акрилова дисперсійна фарба на водній основі
Колір	Біла, бази A, B і C
Блиск	Матова, 05
Щільність	1,3 (одиницю в оригіналі не зазначено)
Вміст сухих речовин	Приблизно 40% за об’ємом
Спосіб нанесення	Пензель, валик або розпилення. Розпилення має виконуватися професіоналами. Валик із подовжувачем допомагає уникнути смуг.
Розріджувач / очищення	Вода
Рекомендоване покриття	8-10 м²/л, залежно від основи
Сопло безповітряного розпилення	0,43-0,53 мм (0,017-0,021″)
Кут факела	50-80°
Тиск на соплі	За рекомендаціями виробника насоса
Час висихання	1 година
Мінімальний інтервал між шарами	4 години
Температура нанесення	Не нижче +10 °C; найкращий результат за кімнатної температури

Сопло, кут факела та тиск необхідно добирати відповідно до обладнання для розпилення й типу основи.

Час висихання наведено за +23 °C та 50% відносної вологості. Він змінюється залежно від температури, вологості повітря, циркуляції повітря та товщини плівки.

Підготовка поверхні

Основа має бути чистою та сухою. Очистіть її засобом Gjøco Interiørvask або Gjøco Gulv- og panelrens за інструкцією на пакуванні. Раніше пофарбовані олійною фарбою поверхні, плити МДФ та тверді гладкі основи заматуйте наждачним папером і заґрунтуйте Gjøco Sperregrunn. Якщо є сумніви щодо можливості перефарбування основи, рекомендовано пробне нанесення.

Інструкція із застосування

Наносьте рівномірно, достатнім шаром. На поглинальних і пористих поверхнях рекомендовано 3 шари, щоб уникнути смуг. Доцільно використовувати валик із подовжувачем. Для рівномірного результату прокочуйте валик на всю довжину ділянки в одному напрямку по всій стіні.

Колір

Для одного шару на одній поверхні використовуйте фарбу з однаковим номером партії, щоб уникнути різниці кольору й блиску. Як альтернатива, змішайте фарбу з різних партій перед використанням. Тонування на різних машинах або в різний час може спричинити відмінності відтінку. Враховуйте це, якщо згодом потрібно буде докупити фарбу для того самого об’єкта.

Зберігання

Щільно закривайте кришку під час зберігання фарби, щоб запобігти розливанню та висиханню. Транспортуйте й зберігайте фарбу у вертикальному положенні, у сухому місці, захищеному від морозу.

Екологічне маркування

Gjøco Våtrom 05 схвалена організацією Ecolabel Norway та відповідає вимогам Nordic Ecolabel Svanen.

BREEAM-NOR v6.1
HEA02: продукт відповідає вимогам щодо вмісту летких органічних сполук (VOC) згідно з Директивою ЄС 2004/42/ЕС і вимогам щодо емісії, перевіреним за серіями стандартів ISO 16000 та ISO 11890.
MAT02: не містить речовин, зазначених у статті 59(10) REACH (перелік кандидатів) та норвезькому переліку A20. Див. також паспорт безпеки продукту.

Утилізація відходів

Рідку фарбу не можна зливати в каналізацію або довкілля; її слід передавати до уповноваженого пункту приймання небезпечних відходів. Порожню, чисту й суху пластикову тару без ручок можна здавати як пластикові відходи.

Gjøco AS є учасником Grønt Punkt Norge та відповідає за всі типи пакування через затверджені системи повернення.

Безпека

Див. окремий паспорт безпеки. Прочитайте інформацію на пакуванні.
Граничний вміст VOC у ЄС для цього продукту (категорія A/a): 30 г/л (2010). Цей продукт містить менш ніж 1 г/л VOC.

Інша інформація

Температура повітря та основи під час нанесення має бути не нижче +10 °C. До миття м’яким мийним засобом пофарбовані поверхні мають тверднути щонайменше 4 тижні. Світлі сліди на темних поверхнях можна видалити мікрофіброю та чистою водою. Добре перемішайте перед використанням. Фасування: 0,68 та 2,7 л.

Застереження виробника

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Наші продукти вважаються напівфабрикатами; оскільки умови їх застосування часто перебувають поза нашим контролем, ми можемо гарантувати лише якість самого продукту. Продукти постачаються відповідно до наших загальних умов продажу, постачання та обслуговування, якщо інше не погоджено письмово. Ми залишаємо за собою право вносити незначні зміни до продукту та зазначених даних без попереднього повідомлення. Цей технічний паспорт замінює попередні редакції.

Контактна інформація

Gjøco AS | Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt, Norway
Телефон: +47 712 91 700 | E-mail: office@gjoco.no

Переклад підготовлено компанією SPEKTRUM на основі наданого англійського TDS Gjøco, редакція від 14.09.2026. Не позначено як погоджений виробником. У разі розбіжностей звертайтеся до оригіналу. Термін sand filler передано як шпаклівка. Будівельні плити не означають керамічну плитку. Одиницю щільності в оригіналі не зазначено. Фасування 0,68 та 2,7 л збережено за джерелом; 9 л у цьому TDS не наведено.

Оригінал: gjoco.no / Vatrom-05_TDS_en.pdf