SMART GRID
be efficient

Quanchai series

ДИЗЕЛЬНА ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

BQCSZ16J



Резервна потужність/StandBy

кВА	кВт
	16

Основна потужність/Prime

кВА	кВт
	15

Резервна потужність (Stand By/ESP)
Це максимальна потужність, для забезпечення споживача електроенергією у результаті аварії основної електромережі не частіше ніж 1 мотогодина на кожні 12 мотогодин роботи генератору. Перевантаження значення максимальної потужності, в тому числі короткочасне, не допускається! (Втрата гарантії!)
Основна потужність (Prime Power/PRP)
Це максимальне значення потужності для забезпечення змінного навантаження без обмеження по часу використання, при цьому середній коефіцієнт навантаження повинен складати 70% від Номінальної потужності..
Гарантія 12 місяців або 1000 мотогодин що вийде першим*

Двигун			
Характеристика		од.вим.	значення
Бренд двигуна			Quanchai
Серія двигуна			BQCSZ16J
Потужність двигуна ном./макс.		кВт	
Частота обертів		об/хв	1500
Об'єм		л	2.156
Кількість циліндрів			4
Тип управління			Механічне
Тип аспірації			Природна
Метод охолодження			Рідинний
Об'єм охолоджуючої рідини		л	
Об'єм мастила		л	6.5
Споживання палива	100%	л/год	2.61
	75%		
	50%		

Альтернатор		
Характеристика	од.вим.	значення
Модель альтернатору		Shenzhou
Коефіцієнт потужності	cos φ	0.8
Клас захисту		IP23
Напруга та кількість фаз	В	230/400 - 3ф
Частота	Гц	50
Регулювання частоти	%	1
Деградація гармоніки	%	<1
КПД	%	86.2
Кількість підшипників		1

Габаритні розміри			
В кожусі	Ширина	Довжина	Висота
ММ	545	773	660
ВАГА	205 кг	БАК	50 л.

SMART GRID
be efficient

Quanchai series


Опціональні функції та комплектуючі двигуна та альтернатору	
Автоматичний до заправник	Альтернатор з функцією PMG та AREP
Ручний заправник палива	Високовольтні альтернатори 660/1000/6000/10000В
Підігрів мастила	Однофазні альтернатори
Електронний регулятор швидкості*	Підігрів обмоток альтернатору
Інші індивідуальні опції	


СТАНДАРТН СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Автоматичний контроль усіх базових параметрів станції з LCD дисплеєм
Мультифункціональні можливості для автоматизації виробничих процесів
Багатомовний інтерфейс (Українська, Англійська тощо)
Можливість програмування та управління через USB, RS-232
Електронний покажчик рівня палива
Журнал роботи генератору (помилок, включень/виключень, інших подій)
Захист від перекосу фаз
Контролювання подачі палива
Захист генератору від перевантаження для реверсу
Контроль обертання
Кнопка аварійного вимкнення* (CB)
Автоматичний ввід резерву* (A.B.P./ ATS)



ДОДАТКОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	
Система синхронізації	Індивідуальний дизайн панелі приборів
Датчик землетрусів	Омметр
Віддалений контроль та управління через RS485, Ethernet та/або 2G/3G/4G модем	Аналогові прибори керування
Інші індивідуально розроблені функції згідно потреби замовника	

ЗАХИСНИЙ КОЖУХ
Оцинкований метал*
Бак вбудований в корпус двигуна
Кнопка аварійного відключення на кожусі
Оглядове вікно панелі керування
Базовий звуковий захист по типу Silent
Корозійностійка порошкова фарба
Глушник схований в корпус генератора
Технологічні отвори охолодження





ДОДАТКОВІ ОПЦІОНАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	
Індивідуальні розміри, колір та дизайн кожуха для потреб замовника	Мобільна пересування платформа (облік в ТСЦ*)
Збільшений або додатковий зовнішній паливний бак	Можливість встановлення каталізатора вихлопних газів
Супер-тихе виконання кожуха до рівня шуму 68 дБ та менше	Інші індивідуальні можливості згідно потреб замовника

**в даній специфікації технічні дані мають ознайомчий характер та можуть бути змінені виробником без попереджень, особливо при індивідуальних замовленнях. Для консультацій зверніться до клієнтського відділу за номерами телефонів або месенджерами вказаними нижче*

Розрахунок обладнання

Не витрачайте час на складні підрахунки — ми зробимо це за вас! Заповніть коротку форму з основними параметрами, і наші фахівці підберуть оптимальне рішення саме для вашого бізнесу.

Зв'язатись з нами

Контакти:

+38 (097) 332 02 00
+38 (097) 332 00 52
smartgrid.irs@gmail.com
smartgrid.org.ua
м. Київ, проспект Берестейський 65, корпус «Б», оф. 261