Промисловий зарядний пристрій, ВЗП, для акумуляторів, з тиристорним випрямлячем, EverExceed uXcel, Гонконг, шафа з випрямлячами, для заряджання акумуляторної батареї, АКБ, 2V, 2В, акумуляторів OPzS, OPzV, OGiV, OGi, AGM, нікель-кадмієвих NiCd акумуляторів напругою 1,2 Вольт, та 6V, 12V, AGM, GEL , гелеві, Lead-Carbon, свинцево-карбонові акумулятори, використання як джерел постійного струму , постійної напруги,джерело живлення
ВЗП, зарядний пристрій 220 V, В, 200А, UXel Ultra, встановлені та експлуатуються в системах постійного струму, на підстанціях 110 кВ ОБЛЕНЕРГО, УКРЗАЛІЗНИЦІ, зарядно-випрямний пристрій ЗВП використовуються для одночасного заряджання великої кількості стартерних акумуляторів автопідприємств АТП та воєнних транспортних засобів, тягових акумуляторів муніципального електротранспорту.





Місцезнаходження складу: м. Київ
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз
Поточні акції та знижки: ТАК!
Чи беремо участь в тендерах: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефоном та отримайте технічну консультацію: +380 (98) 842 03 47

Характеристики

Номінальна вхідна напруга	3×380 В (400/415 В)

Допустиме відхилення вхідної напруги	±10%
Вхідна частота	50/60 Гц
Допустиме відхилення частоти	±5%
Номінальна вихідна напруга DC	24/48/110/120/220/240/400 В
Діапазон вихідної напруги	0–150% від номінальної (регульований)
Стабільність вихідної напруги	±1%
Пульсація напруги	1% RMS
Тип акумуляторів	Свинцево-кислотні або нікель-кадмієві
Робоча температура	0…+50 °C
Температура зберігання	−20…+70 °C
Відносна вологість	До 90%
Максимальна робоча висота	1000 м
Охолодження	Вентиляторне / природна конвекція
ККД	88%
Ступінь захисту	IP21
Рівень шуму	55–65 дБ
Колір корпусу	RAL 7035
Габарити	Залежать від комплектації
Додаткові опції	Захист від перенапруги, BMS, віддалений моніторинг, RJ45, батарейна шафа
Стандарти	IEC 60146, IEC 60439, IEC 60726, IEC 61000, IEC 62040





зарядно-випрямний агрегат , пристрій, використовується для заряджання AGM, GEL (гелеві), Lead-Carbon (свинцево-карбонові), OPzS, OPzV, стаціонарні свинцево-кислотні, тягові свинцево-кислотні, Ni-Cd (нікель-кадмієві), 2 В, 6 В, 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 220 В, 50 А·год, 65 А·год, 100 А·год, 150 А·год, 200 А·год, 250 А·год, 300 А·год, 400 А·год, 500 А·год, 600 А·год, 800 А·год, 1000 А·год і більше,

Сфери використання ЗВП, ЗВУ, ВАЗП, ШОТ, шафа оперативного струму, шафа постійного струму Електроенергетика, електричні підстанції 35/110/330/750 кВ, трансформаторні підстанції, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, сонячні електростанції, промислові електростанції, металургійні комбінати, сталеливарні підприємства, феросплавні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), шахти, кар’єри, гірничодобувні підприємства, машинобудівні заводи, важке машинобудування, вагонобудівні підприємства, хімічні заводи, нафтохімічні підприємства, нафтопереробні заводи, нафтобази, газопереробні підприємства, газорозподільні станції, компресорні станції, насосні станції, підприємства водоканалів, водозабірні станції, каналізаційні насосні станції, очисні споруди, залізниця, залізничні підстанції, тягові підстанції, метрополітен, порти, морські термінали, аеропорти, телекомунікаційні підприємства, вузли зв’язку, оператори зв’язку, дата-центри (ЦОД), великі логістичні комплекси, харчові заводи, агропромислові підприємства, елеватори, великі виробничі підприємства, об’єкти критичної інфраструктури, системи оперативного постійного струму, випрямляч для оперативного струму, ШОТ, шафи постійного струму, системи релейного захисту та автоматики (РЗА), системи аварійного та резервного електроживлення.