Промышленное зарядное устройство, ВЗУ, для аккумуляторов, с тиристорным выпрямителем, EverExceed uXcel, Гонконг, шкаф с выпрямлениями, для зарядки аккумуляторной батареи, АКБ, 2V, 2В, аккумуляторов OPzS, OPzV, OGiV, OGi, AGM, никель-кадмиевых NiCd аккумуляторов напряжением 1,2 Вольт, и 6V, 12V, AGM, GEL, гелевые, Lead-Carbon, свинцово-карбоновые аккумуляторы, использование в качестве источников постоянного тока, постоянного напряжения,источник питания

ВЗУ, зарядное устройство 220 V, В, 200А, UXel Ultra, установлены и эксплуатируются в системах постоянного тока, на подстанциях 110 кВ ОБЛЕНЕРГО, УКРЗАЛІЗНИЦІ, зарядно-выпрямительное устройство ЗВП используются для одновременной зарядки большого количества стартерных аккумуляторов автопредпреятий АТП и военных транспортных средств, ведущих аккумуляторов муниципального электротранспорта



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефону и получите техническую консультацию: +380 (98) 842 03 47

Характеристики

Номинальное входное напряжение	3×380 В (400/415 В)
Допустимое отклонение входного напряжения	±10%
Входная частота	50/60 Гц
Допустимое отклонение частоты	±5%
Номинальное выходное напряжение DC	24/48/110/120/220/240/400 В
Диапазон выходного напряжения	0–150% от номинальной (регулируемый)
Стабильность выходного напряжения	±1%
Пульсация напряжения	1% RMS
Тип аккумуляторов	Свинцово-кислотные или никель-кадмиевые
Рабочая температура	0…+50 °C

Температура хранения	−20…+70 °C
Относительная влажность	До 90%
Максимальная рабочая высота	1000 м
Охлаждение	Вентиляторное / естественная конвекция
КПД	88%
Степень защиты	IP21
Уровень шума	55–65 дБ
Цвет корпуса	RAL 7035
Габариты	Зависит от комплектации
Дополнительные опции	Защита от перенапряжения, BMS, удаленный мониторинг, RJ45, батарейный шкаф
Стандарты	IEC 60146, IEC 60439, IEC 60726, IEC 61000, IEC 62040



зарядно-выпрямительный агрегат, устройство, используется для зарядки AGM, GEL (гелевые), Lead-Carbon (свинцово-карбоновые), OPzS, OPzV,

стационарные свинцово-кислотные, тяговые свинцово-кислотные, Ni-Cd (никель-кадмиевые), В, 6 В, 12 В, В, В, В, В, В, В, В, В, 1,220 В, 50 А*ч, 65 А*ч, 100 А*ч, 150 Ач, 200 Ач, 250 Ач, 300 Ач, 400 Ач, 500 Ач, 600 Ач, 600 Ач, 800 Ач, 1000 Ач и более,

Сферы использования ЗВП, ЗВУ, ВЗУ, ШОТ, шкаф оперативного тока, шкаф постоянного тока Электроэнергетика, электрические подстанции 35/110/330/750 кВ, трансформаторные установки, ТЕС, ТЭЦ, Гес, АЭС, солнечные электростанции, промышленные электростанции, металлургические комбинаты, сталлеливарные предприятия, ферросплавные заводы, горночно-обогащающие комбинаты (ГЗУ), шахты, карьеры, горнодобывающие предприятия, машиностроительные заводы, трудоемкое машиностроение, вагоностроительные предприятия, химические заводы, нафтохимические предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, газоперерабатывающие предприятия, газораподельные станции, компрессорные станции, насосные станции, предприятия водоканалов, водозаборные станции, канализационные насосные станции, чистящие сооружения, железная дорога, железнодорожные подстанции, тяговые подстанции, метрополитен, порты, морские терминалы, аэропорты, телекоммуникационные предприятия, узлы связи, операторы связи, дата-центры (ЦОД), крупные логистические комплексы, пищевые заводы, агропромышленные предприятия, элеваторы, крупные производственные предприятия, объекты критической инфраструктуры, системы оперативного постоянного тока, выпрямитель для оперативного тока, ШОТ, шкафы постоянного тока, системы релейной защиты и автоматики (РЗА), системы аварийного и резервного электропитания