SMART GRID
be efficient

ІНВЕРТОРНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР

GG-LF4800io



Резервна потужність/StandBy

кВт
4,0

Основна потужність/Prime

кВт
3,8

Резервна потужність (Stand By/ESP)
Це максимальна потужність, для забезпечення споживача електроенергією у результаті аварії основної електромережі не частіше ніж 1 мотогодина на кожні 12 мотогодин роботи генератору. Перевантаження значення максимальної потужності, в тому числі короткочасне, не допускається! (Втрата гарантії!)
Основна потужність (Prime Power/PRP)
Це максимальне значення потужності для забезпечення змінного навантаження без обмеження по часу використання, при цьому середній коефіцієнт навантаження повинен складати 70% від Номінальної потужності..
Гарантія 12 місяців або 1000 мотогодин що вийде першим*

Характеристика	од.вим.	значення	Характеристика	од.вим.	значення
Двигун	Lifan 170F-2T		Номінальна напруга	В	230
Потужність двигуна	к.с.	7,0	Частота	Гц	50
Тип палива	Бензин		Коефіцієнт потужності	cos φ	1
Робочий об'єм двигуна	см³	223	Коефіцієнт гармонійних спотворень	%	≤ 3
Кількість циліндрів	шт	1	Рівень шуму	дБ	73
Свічка запалювання	F6TC		Час безперервної роботи	г	3
Тип двигуна	Одноциліндровий, 4-тактний, з примусовим повітряним охолодженням, OHV		Габаритні розміри Д 418 × Ш 364 × В 454 (мм)	Вага (кг) 25,5	Бак (л) 6,5
Об'єм мастила	мл	600	Режим запуску	Ручний стартер / Електростартер	

Комплектація та функції

- Вбудований роз'єм ATS
- Зовнішній блок автоматичного введення резерву (ATS Box) у комплекті
- Цифровий дисплей 3-в-1
- Дві розетки Schuko 230 В
- Роз'єм для паралельного підключення генераторів
- Вихід DC 12 В (Т-подібний роз'єм)
- Захист від перевантаження AC
- Захист від перевантаження DC
- Ручне скидання захисту
- Датчик низького рівня оливи
- USB-порти або розетка 12 В (залежно від фактичної комплектації)